TouchNTuff®
ADVANCED PRODUCT & WORKER PROTECTION

73-701

アレルギー反応を最低限に軽減するクリーンルームや滅菌環境向けの優れた保護

アレルギー発生の可能性が低いネオプレン製滅菌単回使用手袋

TouchNTuff® DermaShield™ 73-701 は、アレルギーのリスクを懸念している無菌環境での作業者に理想的な手袋です。アレルギー反応の原因となる可能性のあるラテックスタンパクや加硫促進剤を含まない独自の配合が採用されています。アンセルの **SUREFIT™ Technology** は、カフのずり落ちを防止します。



主な特徴とメリット

- 滅菌環境およびクラス Class 100 (ISO 5) / Grade A のクリーンルーム環境での使用に適した滅菌手袋
- 即時型（I型）または遅延型（IV型）アレルギー反応の原因となる可能性のあるラテックスタンパクや加硫促進剤を含まないクロロプレン製
- カフのずり落ちを防止するアンセルの SUREFIT™ Technology
- 優れた穿刺抵抗と耐久性
- 化学薬品の飛沫に対する優れた保護

業界

- 製薬
- ラボでの研究開発
- バイオテクノロジー応用製品の製造
- 管理された重要な環境
- 生産と製造

推奨用途

- 液体と固体の輸送
- サンプルの追跡および処理
- 固体および液体の調合、配合
- 無菌充填およびラベル貼付



TouchNTuff®
ADVANCED PRODUCT & WORKER PROTECTION

73-701

アレルギー反応を最低限に軽減するクリーンルームや滅菌環境向けの優れた保護

技術データシート

	製品情報
素材	ネオプレン（ポリクロロプレン）
色	グリーン
形状	曲指形状
カフ	ストレートカフ SUREFIT™ 加工
製造 / QMS監査規格	ISO 9001:2015
規制	21 CFR パート 820 品質システム規則, AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, CE 0493, EN 421:2010, EN 556-1:2001, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 and -4, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001:2008
梱包	1 ポリパウチあたり1 双入（ポリパックに密閉） 1 外袋あたり 10 双入 1 マスターバッグあたり 1 外袋入 1 内張りケースあたり密閉マスターバッグ 4 袋入 1 ケース（200 双入）
保管	直射日光を避け、冷暗所に保管してください。オゾンまたは発火源から遠ざけて保管してください
原産国	マレーシア
展開サイズ	6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9
パウダーの成分	パウダーなし
手袋外面	指部粗面加工
Internal Glove Surface	DERMASHIELD™ 技術によるポリマーコーティング
滅菌方法	ガンマ放射線（25 kGy）
クリーンルーム対応	Class 100/ISO Class 5 & EU GMP Grade A/B and other sterile cleanrooms
保存期間	5 years
化学療法薬剤透過耐性検査済み	ASTM D6978準拠 (米国 FDA 510kには記載なし)
タンパク質レベル	該当せず：天然ゴムラテックス非含有
静電防止	いいえ

TouchNTuff®
ADVANCED PRODUCT & WORKER PROTECTION

73-701

アレルギー反応を最低限に軽減するクリーンルームや滅菌環境向けの優れた保護

物理的特性		試験方法
全長(mm/インチ)	305 / 12	EN 420/ASTM D3767
水密性検査	合格品質基準(AQL)1.0	EN 455-1/ASTM D3577
標準微粒子数 ≥0.5µm(個 / cm²)	≤ 2000 Counts / cm²	IEST-RP-CC005.4
単層掌部の最低厚さ (mm/mil)	0.18 / 7	EN 420/ASTM D3767
単層指部の最低厚さ (mm/mil)	0.19 / 7.5	EN 420/ASTM D3767
単層カフの最低厚さ (mm/mil)	0.15	EN 420/ASTM D3767
Ultimate tensile strength (MPa) Before Aging	17	ASTM D412-06a
極限引張強さ(Mpa)エージング中	12	ASTM D412-06a
Force at Break (N) Before Aging	9	EN 455-2
破断力(N)エージング中	9	EN 455-2

ご注文に関する情報

サイズ	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
追加注文番号	73701060	73701065	73701070	73701075	73701080	73701085	73701090

性能基準＆規制遵守

CE 0493 EN 421 EN ISO 374-1:2016 Type A KLMNPT EN ISO 374-5 VIRUS ISO 13485

詳しくは、**www.ansell.com**にアクセスするか、弊社の以下の連絡先までお問い合わせください。

ヨーロッパ、中東、およびアフリカ地域
Ansell Healthcare Europe NV
電話:+32 (0) 2 528 74 00
FAX:+32 (0) 2 528 74 01

アジア太平洋
Ansell Global Trading Center
電話:+603 8310 6688
FAX:+603 8310 6699

北米
Ansell Healthcare Products LLC
US 電話:+1 800 800 0444
US FAX:+1 800 800 0445
CA 電話:+1 800 363 8340

中南米、メキシコ、およびカリブ諸島
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
電話:+52 442 248 1544 / 248 3133

オーストラリア
Ansell Limited
電話:+61 1800 337 041
FAX:+61 1800 803 578

UK
Ansell Nitritex
電話:+44 1638 663338
FAX : +44 1638 668890

技術

A.R.T™ Pinhole Barrier Technology
DERMASHIELD™ Donning Aid Technology
SUREFIT™ Cuff Roll-down Technology

アンセル、® および ™ は、アンセルまたはその関連会社が所有する商標です。取得済み米国特許または米国および米国以外の国の申請中特許:www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. All Rights Reserved.

本文書もアンセルまたはその代理人がここで作成したその他のいかなる部分も、市場性またはアンセル製品が特定の目的に適していること保証するものではありません。アンセルは、エンドユーザー自らの判断による特定用途への使用に関する手袋の選択において免責されるものといたします。

Ansell