

耐化学性に優れた超薄型クリーンルーム用手袋。

- **特殊な保護:** MICROFLEX™ 93-360 帯電防止クリーンルーム用手袋は3層構造で、酸、塩基、各種溶剤などの過酷な化学薬品から手袋を保護します。
- **高められた快適性:** 独自に開発された非常にソフトな配合は、快適性、触感、操作性を兼ね備えています。
- **低減されたアレルギーリスク:** シリコンフリーのクリーンルーム用手袋のニトリルおよびネオプレン複合素材はラテックスを使用していないため、Type Iラテックスアレルギーのリスクを防ぎます。
- **最小化された汚染リスク:** MICROFLEX™ 手袋は非分散性のEasyTearパッケージに入っているため、潜在的な汚染リスクも最小限に抑えられます。



主な特徴とメリット

- **3層構造:** 過酷な化学的危険から保護*
- **独自の配合:** 快適性、触感、操作性
- **ニトリルとネオプレンの複合素材:** Type Iラテックスアレルギーのリスクを排除

*酸、溶剤、塩基を含む

業界

- 製薬
- バイオテクノロジー応用製品の製造
- 医療機器の製造
- エレクトロニクス製造

推奨用途

- クリーンルームの清掃および準備
- 流出や漏出の清掃
- 液体と固体の輸送
- 固体および液体原料の計量および分配
- 遠心分離機とクロマトグラフィカラムの取り付け
- 固体および液体の調合、配合
- 部品の組み立て

技術データシート

	製品情報
素材	ニトリル + ネオプレン(ポリクロロプレン)
色	ティール, ブルー
形状	左右兼用
カフ	ビード加工
製造 / QMS 監査規格	ISO 9001
規制	ASTM D6319, CE 0493, EN 388:2016, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, カテゴリー III, UKCA
梱包	真空密封されたポリ袋入り手袋50枚。マスターポリ袋1袋に手袋50枚入り。マスターポリ袋10袋をポリケースライナーに収納して発送/段ボールで梱包。1カートン500枚入り。
保管	直射日光を避け、乾燥した場所に保管し、元の包装で保管すること。オゾン発生源から遠ざけてください。製品が表示通りに適切に保管されていれば、性能が失われたり、特性が大きく変化したりすることはない。製品が経年劣化や保管によって影響を受ける可能性がある場合は、包装資材に使用期限が記載されている。
展開サイズ	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10), 2XL (10.5-11)
手袋外面	指部粗面加工
Internal Glove Surface	塩素処理
クリーンルーム対応	ISO クラス 5
保存期間	5 Years
化学療法薬剤透過耐性検査済み	ASTM D6978準拠 (米国 FDA 510kには記載なし)
タンパク質レベル	該当なし: 天然ゴムラテックスを含んでいません
静電防止	はい

MICR⊕FLEX™

93-360

非滅菌使い捨てニトリル&ネオプレン(ポリクロロプレン)クリーンルーム用手袋

物理的特性							試験方法
サイズ	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	2XL (10.5-11)	EN 420,ASTM D3767
全長(mm/インチ)	285 / 11.2						
掌部の幅 (mm/in)	76/3.0	85/3.4	95/3.7	106/4.2	115/4.5	122/4.8	
水密性検査	0.65 AQL Performance Level 3						EN 374-2
標準微粒子数 ≥0.5μm(個 / cm ²)	< 5100						IEST-RP-CC005.4
単層掌部の最低厚さ (mm/mil)	0.20 / 7.87						EN 420/ASTM D3767
単層指部の最低厚さ (mm/mil)	0.23 / 9.05						EN 420/ASTM D3767
単層カフの最低厚さ (mm/mil)	0.15 / 3.81						EN 420/ASTM D3767
破断力(N)エージング中	≥ 6						EN 455-2

イオン含有量

濃度 ($\mu\text{g}/\text{cm}^2$)	標準	濃度 ($\mu\text{g}/\text{cm}^2$)	標準
アンモニウム	<0.06	硝酸塩	<1.00
臭化物	未検出	亜硝酸塩	未検出
カルシウム	<1.25	リン酸塩	未検出
塩化物	<0.65	カリウム	<0.08
フッ化物	未検出	ナトリウム	<0.13
リチウム	未検出	硫酸塩	<0.15
マグネシウム	未検出	亜鉛	<0.03

ご注文に関する情報

サイズ	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	2XL (10.5-11)
追加注文番号	93360060	93360070	93360080	93360090	93360100	93360110



詳しくは、www.ansell.comにアクセスするか、弊社の以下の連絡先までお問い合わせください。

ヨーロッパ、中東、およびアフリカ地域
Ansell Healthcare Europe NV
電話: +32 (0) 2 528 74 00
FAX: +32 (0) 2 528 74 01

アジア太平洋
Ansell Global Trading Center
電話: +603 8310 6688
FAX: +603 8310 6699

北米
Ansell Healthcare Products LLC
US 電話: +1 800 800 0444
US FAX: +1 800 800 0445
CA 電話: +1 800 363 8340
中南米、メキシコ、およびカリブ諸島
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
電話: +52 442 248 1544 / 248 3133

オーストラリア
Ansell Limited
電話: +61 1800 337 041
FAX: +61 1800 803 578

UK
Ansell Nitritex
電話: +44 1638 663338
FAX: +44 1638 668890

アンセル、 および  は、アンセルまたはその関連会社が所有する商標です。取得済み米国特許または米国および米国以外の国の申請中特許: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. All Rights Reserved.

本文書はアンセルまたはその代理人がここで作成したその他のいかなる部分も、市場性またはアンセル製品が特定の目的に適していること保証するものではありません。アンセルは、エンドユーザー自らの判断による特定用途への使用に関する手袋の選択において免責されるものといたします。