Synergy BSAN

Class 10(ISO 4) 환경에서 사용 가능한 비멸균 니트릴 클린룸 장갑

촉진제가 없는 비멸균 니트릴 장갑으로, 알레르기 위험이 적은 보호용 장갑

- 알레르기 위험 감소**:** 라텍스나 화학 촉진제를 사용하지 않은 **BioClean™ Synergy BSAN** 비분말형 장갑은 제 **1**형 라텍스 및 제 **4**형 화학 알레르기 및 민감성 위험을 제거하도록 제작되었습니다.
- 세척 공정**:** 이 비멸균 장갑은 탈이온 세척을 거쳐 표면의 분진, 이온 추출물 및 비휘발성 잔류물을 더욱 줄였습니다.
- 지속 가능한 포장**:** 이 니트릴 장갑의 플라스틱 포장은 재활용이 가능하며*, 재활용 내용물로 만든 판지 선적 케이스에 담겨 배송됩니다.

  *지역에 따라 재활용에 적합하지 않을 수 있으므로 항상 해당 지역의 재활용 가능 여부를 확인하십시오.

주요 특징 및 이점

- 내화학성**:** 화학물질 및 화학요법 약물로부터 보호합니다.
- 이중 장갑 특성**:** 필요 시 언더글로브으로 사용하기에 이상적인 제품
- 분진을 생성하지 않는 포장**:** 잠재적인 오염 물질 위험 감소

산업

- 통제되고 중요한 환경
- 생산 및 제조
- 실험실 및 연구개발

Synergy BSAN

Class 10(ISO 4) 환경에서 사용 가능한 비멸균 니트릴 클린룸 장갑

기술 데이터 시트

	제품 정보
소재	니트릴
색상	녹색
형상	양손잡이용
소매	말림 마감
제조/**QMS** 감사 표준	**ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms**
규제	**CE 0493, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Part 2,** 식품 접촉, 카테고리 **III, UKCA**
포장	밀봉된 내부 **PE bag**당 **100**개, 밀봉된 외부 **PE bag**당 **1**개의 내부 **PE bag** 라이너가 있는 **carton**당 **10**개의 외부 **bags(1000**개**)p**
보관	직사광선을 피해 건조한 곳에 보관하고 원래 포장에 넣어 보관하세요. 오존 발생원으로부터 멀리 떨어지세요. 표시된 대로 제품을 올바르게 보관하면 성능이 저하되거나 특성이 크게 변하지 않습니다. 제품의 노화나 보관에 영향을 받을 수 있는 경우 포장재에 유통기한이 명시되어 있습니다.
제공 사이즈	**XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 ~ 9), XL (9.5 - 10), 2XL (10.5-11)**
외부 장갑 표면	손가락 및 손바닥 부위 텍스처 처리
Internal Glove Surface	염소처리
클린 룸 클래스	**ISO** 클래스 **4**
유통기한	**5 Years**
화학 요법 약물과의 병용에 대해 검사됨	네, **ASTM D6978**에 따라
단백질 수준	해당 없음: 천연 고무 라텍스가 포함되어 있지 않습니다
정전기 방지	예

Synergy BSAN

Class 10(ISO 4) 환경에서 사용 가능한 비멸균 니트릴 클린룸 장갑

물리적 특성							검사 방법
사이즈	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	2XL (10.5-11)	EN ISO 21420
길이(mm/in)	300 / 12						
손바닥 폭 (mm/in)	75/3	85/3.3	95/3.7	105/4.1	115/4.5	119/4.6	

구멍 없음	1.5 AQL	EN 374-2
일반적인 미립자 수 ≥0.5µm(counts/cm²)	<1200	IEST-RP-CC005.4
최소 단일 벽 손바닥 두께 (mm/mil)	0.12	EN 455-2
최소 단일 벽 손가락 두께 (mm/mil)	0.17	EN 455-2
최소 단일 벽 소매 두께 (mm/mil)	0.09	EN 455-2
에이징 동안 파단 시 힘 (N)	≥ 6 N	EN 455-2

이온 함량

농도(µg/cm²)	일반적	농도(µg/cm²)	일반적
암모늄	Available on File	질산염	<0.25
브롬화물	<0.01	아질산염	Available on File
칼슘	<0.65	인산염	<0.01
염화물	<0.50	칼륨	<0.08
플루오르화물	<0.01	나트륨	<0.05
리튬	<0.01	황산염	<0.05
마그네슘	<0.01	아연	<0.35

주문 정보

사이즈	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	2XL (10.5-11)
재주문 번호	BSAN-XS	BSAN-S	BSAN-M	BSAN-L	BSAN-XL	BSAN-2XL

성능 표준 및 규정 준수

CE 0493 EN 421 EN ISO 374-1:2016 Type B KPT EN ISO 374-5 VIRUS UK CA

추가적인 정보는 **www.ansell.com**를 방문하시거나 다음을 통해 당사에 문의하여 확인하실 수 있습니다.

유럽, 중동 및 아프리카 지역
Ansell Healthcare Europe NV
전화: +32 (0)2 528 74 00
팩스 + 32 (0)2 528 74 01

아시아 태평양 지역
Ansell Global Trading Center
전화: +603 8310 6688
팩스: +603 8310 6699

북미 지역
Ansell Healthcare Products LLC
US 전화: +1 800 800 0444
US 팩스: +1 800 800 0445
CA 전화: +1 800 363 8340

라틴 아메리카 및 카리브해 지역
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
전화: +52 442 248 1544 / 248 3133

호주
Ansell Limited
전화: +61 1800 337 041
팩스: +61 1800 803 578

UK
Ansell Nitritex
전화: +44 1638 663338
팩스: +44 1638 668890

Ansell, ® 및 ™은 Ansell Limited 또는 해당 계열사가 보유하고 있는 상표입니다. 미국 특허 획득 및 미국과 미국 외 지역에서 특허 출원 중: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. 모든 저작권 보유.

본문 또는 본문 내 Ansell이나 Ansell 대표의 기타 모든 진술은 일체의 상업성이 특정 목적에 대한 Ansell 제품의 적합성을 보증하는 것으로 해석해서는 안 됩니다. Ansell은 최종 사용자가 특정 목적을 위해 장갑을 선정함에 있어 그 적합성이나 적절성에 대해 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.