

정밀 작업에 필요한 촉감을 제공하고 질감 처리 되지 않 은 비멸균 비닐 클린룸 장갑

- **향상된 촉감:** 최적의 두께로 제작되어 높은 수준의 촉감 민감도를 보장하는 **BioClean™ Vector BVA-E** 비멸균 비닐 장갑으로, 정밀한 취급에 완벽합니다.
- **강화된 강도:** 이 클린룸 장갑은 강하게 만든 소매 말이 밀단 처리로 강도를 높이고 더욱 안정적인 착용감을 보장하는 동시에 액체가 흘러내릴 위험을 최소화합니다.
- **제품 무결성 보호:** 비분말형 장갑은 정전기 방출을 제어함으로써 정전기가 쌓여 부품이 손상되는 것을 방지합니다.



주요 특징 및 이점

- **최적의 두께:** 높은 촉감 민감도로 정밀한 작업에 이상적입니다.
- **밀단에 소매 말이 처리된 소매:** 높아진 강도와 안전하고 안정적인 착용감 제공
- **ESD 특성:** 제품 보호 향상*

*정전기 방출 제어를 통해

산업

- 통제되고 중요한 환경





Vector BVA-E

Class 100(ISO 5) 환경에서 사용 가능한 비
멸균 비닐 장갑

기술 데이터 시트

	제품 정보
소재	비닐(폴리염화비닐)
색상	투명
형상	양손잡이용
소매	말림 마감
제조/QMS 감사 표준	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
규제	EN 420:2003 + A1:2009, 카테고리 I
포장	밀봉된 내부 PE bag당 100개, 밀봉된 외부 PE bag당 1개의 내부 PE bag 라이너가 있는 carton당 10개의 외부 bags(1000개)
원산지	대만
제공 사이즈	S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
분말 함량	비분말 처리(Powder-Free)
외부 장갑 표면	화학요법 약물 투과 테스트
Internal Glove Surface	염소처리
클린 룸 클래스	ISO 클래스 5
유통기한	제조일로부터 오(5)년
단백질 수준	해당 사항 없음: 천연 고무 라텍스 불포함
정전기 방지	예



Vector BVA-E

Class 100(ISO 5) 환경에서 사용 가능한 비
멸균 비닐 장갑

물리적 특성					검사 방법
사이즈	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	
길이(mm/in)	300/12				
손바닥 폭 (mm/in)	85/3.3	95/3.7	105/4.1	115/4.5	
구멍 없음	1.5 AQL 성능 레벨 2				
일반적인 미립자 수 ≥0.5µm(counts/cm ²)	<3000				
최소 단일 벽 손바닥 두께 (mm/mil)	0.09 / 3.54				
최소 단일 벽 손가락 두께 (mm/mil)	0.10 / 3.94				
최소 단일 벽 소매 두께 (mm/mil)	0.06 / 2.36				
에이징 동안 파단 시 힘 (N)	≥ 3.6 N				

이온 함량

농도 (µg/cm ²)	일반적	농도 (µg/cm ²)	일반적
암모늄	Not Detected	질산염	0.03
브롬화물	0.002	아질산염	0.001
칼슘	0.035	인산염	0.019
염화물	0.07	칼륨	0.007
플루오르화물	0.003	나트륨	0.22
리튬	0.001	황산염	0.12
마그네슘	0.002	아연	Not Detected

주문 정보

사이즈	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
재주문 번호	BVA-E-S	BVA-E-M	BVA-E-L	BVA-E-XL

성능 표준 및 규정 준수

추가적인 정보는 www.ansell.com를 방문하시거나 다음을 통해 당사에 문의하여 확인하실 수 있습니다.

유럽, 중동 및 아프리카 지역
Ansell Healthcare Europe NV
전화: +32 (0)2 528 74 00
팩스 + 32 (0)2 528 74 01
아시아 태평양 지역
Ansell Global Trading Center
전화: +603 8310 6688
팩스: +603 8310 6699

북미 지역
Ansell Healthcare Products LLC
US 전화: +1 800 800 0444
US 팩스: +1 800 800 0445
CA 전화: +1 800 363 8340
라틴 아메리카 및 카리브해 지역
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
전화: +52 442 248 1544 / 248 3133

호주
Ansell Limited
전화: +61 1800 337 041
팩스: +61 1800 803 578
UK
Ansell Nitritex
전화: +44 1638 663338
팩스: +44 1638 668890

Ansell, ® 및 ™은 Ansell Limited 또는 해당 계열사가 보유하고 있는 상표입니다. 미국 특허 획득 및 미국과 미국 외 지역에서 특허 출원 중: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. 모든 저작권 보유.

본문 또는 본문 내 Ansell이나 Ansell 대표의 기타 모든 진술은 일체의 상업성이 특정 목적에 대한 Ansell 제품의 적합성을 보증하는 것으로 해석해서는 안 됩니다. Ansell은 최종 사용자가 특정 목적을 위해 장갑을 선정함에 있어 그 적합성이나 적절성에 대해 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.

