

## Class 100(ISO 5) 클린룸 환경에 이상적인 화학물질 스플래시 방지 네오프렌 장갑

- **청결 보장:** TouchNTuff® 73-300 클린룸 장  
갑은 Class 100(ISO 5) 클린룸 환경에서 사  
용할 수 있도록 특별히 설계되었습니다.
- **특화된 보호:** 이 네오프렌 일회용 장갑은 고유  
한 포뮬레이션 덕분에 다양한 화학적 위험에  
대한 스플래시 저항을 제공합니다.
- **알레르기 위험 감소:** 이 네오프렌 장갑은 라텍  
스 단백질과 화학 촉진제가 함유되어 있지 않  
으므로 제 1형 및 제 4형 알레르기 반응의 위  
험성이 최소화됩니다.
- **향상된 착용감과 사용성:** SUREFIT™ 소매 를  
다운 기술이 적용된 비즈 소매 디자인으로 안  
정적인 착용감을 제공하고 액체가 흘러내리는  
것을 방지하며 이중 착용에 이상적인 클린룸  
장갑입니다.



### 주요 특징 및 이점

- **Class 100(ISO 5) 클린룸 호환성:** 청결성 보  
장
- **라텍스 및 화학 촉진제 무함유:** 알레르기 위험  
감소
- **견고한 네오프렌 소재:** 내구성 및 화학물질 스  
플래시 저항성

### 산업

- 약품 제조
- 의료기기 제조
- 실험실 연구개발
- 통제되고 중요한 환경
- 생산 및 제조

### 본 제품을 권장하는 분야와 이유

- 포장 및 라벨링
- 클린 룸 청소 및 준비
- 샘플 채취 및 처리

### 기술 데이터 시트

제품 정보	
소재	네오프렌(폴리클로로프렌)
색상	크림색
형상	굽어진 손가락 형태의 손모양
소매	SUREFIT™ 기술로 비드 처리(Beaded)
제조/QMS 감사 표준	ISO 9001:2015
규제	AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, CE 0493, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B (KLT), EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485, 카테고리 III, UKCA
포장	1 polybag 당 분리된 칸막이에 20개 원손 및 오른손 장갑 1 master polybag 당 2개 polybag 1 case liner 당 5개 master polybag 1 carton/case 당 200켤레가 포장되어 있습니다.
원산지	스리랑카
제공 사이즈	5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9
분말 함량	비분말 처리(Powder-Free)
외부 장갑 표면	화학요법 약물 투과 테스트
Internal Glove Surface	DERMASHIELD™ 기술로 폴리머 코팅 처리
클린 툴 클래스	ISO 클래스 5
유통기한	3년
화학 요법 약물과의 병용에 대해 검사됨	ASTM D6978에 따른 검사 완료(US FDA 510k에 등록되지 않음)
단백질 수준	해당 사항 없음: 천연 고무 라텍스 불포함
정전기 방지	아니요

물리적 특성		검사 방법
길이(mm/in)	300/11.8	EN 420/ASTM D3767
구멍 없음	1.0 AQL	EN 455-1/ASTM D3577
일반적인 미립자 수 ≥0.5µm(counts/cm <sup>2</sup> )	≤ 250 입자/cm <sup>2</sup>	IEST-RP-CC005.4
최소 단일 벽 손바닥 두께 (mm/mil)	0.15 / 5.90	EN 420/ASTM D3767
최소 단일 벽 손가락 두께 (mm/mil)	0.16 / 6.29	EN 420/ASTM D3767
최소 단일 벽 소매 두께 (mm/mil)	0.14 / 5.51	EN 420/ASTM D3767
Ultimate tensile strength (MPa) Before Aging	17	ASTM D412-06a
에이징 동안 극한 인장 강 도(MPa)	12	ASTM D412-06a
Force at Break (N) Before Aging	9	EN 455-2
에이징 동안 파단 시 힘 (N)	9	EN 455-2

### 주문 정보

사이즈	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
재주문 번호	73300055	73300060	73300065	73300070	73300075	73300080	73300085	73300090

### 성능 표준 및 규정 준수



추가적인 정보는 [www.ansell.com](http://www.ansell.com)를 방문하시거나 다음을 통해 당사에 문의하여 확인하실 수 있습니다.

유럽, 중동 및 아프리카 지역  
Ansell Healthcare Europe NV  
전화: +32 (0)2 528 74 00  
팩스: +32 (0)2 528 74 01  
아시아 태평양 지역  
Ansell Global Trading Center  
전화: +603 8310 6688  
팩스: +603 8310 6699

북미 지역  
Ansell Healthcare Products LLC  
US 전화: +1 800 800 0444  
US 팩스: +1 800 800 0445  
CA 전화: +1 800 363 8340  
라틴 아메리카 및 카리브해 지역  
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
전화: +52 442 248 1544 / 248 3133

호주  
Ansell Limited  
전화: +61 1800 337 041  
팩스: +61 1800 803 578  
UK  
Ansell Nitritex  
전화: +44 1638 663338  
팩스: +44 1638 668890

### 기술

