

Protección de manos asequible que ofrece una comodidad excelente.

- **Ajuste cómodo:** Este guante desechable de nitrilo tiene una fórmula fina para una protección fiable, además de una mayor comodidad y flexibilidad.
- **Agarre seguro:** Las puntas de los dedos texturizadas del guante proporcionan un agarre mejorado para una gran variedad de aplicaciones.
- **Embalaje inteligente:** 300 guantes por caja dispensadora* para mayor comodidad y valor añadido.



*250 unidades por dispensador para tamaño XL

Industrias

- Procesamiento de alimentos
- Automotriz
- Ciencias de la Vida

Recomendado para

- Servicio de comidas / preparación de comidas
- Manipulación y procesamiento de alimentos
- Inspección de piezas y equipos
- Montaje e inspección de componentes
- Mantenimiento y reparación de equipos
- Recolección y fijación de componentes y piezas
- Ajuste de piezas y de sistemas
- Manipulación de pistolas y pulverizadores de pintura y pegamento
- Transferencia de líquidos y sólidos
- Toma y procesamiento de muestras

FICHA DE DATOS TÉCNICOS

Información sobre el Producto	
Material	Nitrilo
Superficie Externa del Guante	Dedos texturizados
Normas de Auditoría	ISO 13485, ISO 9001
Certificación del Producto	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, Category III, EC 1935/2004, EC 2002/72, EC 2023/2006, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type C, EN ISO 374-5:2016 Virus, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 9001, ISO 13485, EU Food Contact Approved
Resumen de Empaque	300 guantes por dispensador, 10 dispensadores por caja, 3,000 guantes por caja de embalaje. *Tamaño XL: 250 unidades por dispensador, 2,500 unidades por caja de embalaje.
Instrucciones de Almacenamiento	Mantener alejado de la luz solar directa; Guardar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición.
País de Origen	China
Segmentación de Productos	Fino estándar
Antiestático	No probado
Sin Silicona	No

PROPIEDADES FÍSICAS

	Valores típicos		Método de ensayo
Longitud (mm/pulgadas)	230 mm/ 9.1 pulgadas		ASTM D3767, EN 420
Ausencia de perforaciones (nivel de inspección I)	AQL 1,5		ASTM D6319-10, ASTM D5151-06 (2011)
Grosor de la palma (mm/mils)	0.06/ 2.4		ASTM D3767, EN 420
Grosor de los dedos (mm/mils)	0.08/ 3.1		ASTM D3767, EN 420
	ANTES DE UTILIZAR	DESPUS DE UTILIZAR	
Máxima resistencia a la tensión (MPa)	≥ 14	≥ 14	ASTM D6319-10
Elongación en el punto de rotura (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D6319-10
Fuerza a la rotura (N)	3	3	EN 455-2

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Talla	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Código de producto	82133060	82133070	82133080	82133090	82133100

Estándares de rendimiento y de conformidad reglamentaria



Para más información, visítenos en www.ansell.eu, o llame al número

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacific Region

MY +603 8310 6688
apac.medical@ansell.com
CN: +86 21 38275000
infochina@ansell.com
JP: +813 5549 8151
info.medical.jp@ansell.com

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin America & Caribbean Region

BR +55 (11) 3356-3100
latam.medical@ansell.com
MX: +52 442 296 2050
latam.medical@ansell.com
CO: +57 1 288 3247
latam.medical@ansell.com

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Russia

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.

