



Corte

Manguitos negros de protección para los brazos que combinan la protección contra cortes con una comodidad inigualable

- **Defensas reforzadas:** La tecnología de resistencia al corte INTERCEPT™ de las mangas de protección para brazos HyFlex® 11-250 ofrece protección contra cortes ANSI A3 y EN ISO B.
- **Confort elevado:** Su hilo HPPE sin costuras ofrece a los usuarios una sensación de frescor y transpirabilidad, mientras que su puño para el bíceps las mantiene firmemente en su sitio.
- **Reducción de los riesgos de contaminación:** Se reduce el riesgo de transferencia de contaminantes al metal antes de pintar, ya que no contienen silicona.
- **Más practicidad:** Los bordes de HyFlex® 11-250 están disponibles en rojo, negro o azul claro, para anchos estrechos, anchos o extra anchos.
- **Cumplimiento de la normativa sobre manipulación de alimentos:** Los manguitos HyFlex® 11-250 cumplen las normativas de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR 177.1520 y 21 CFR 177.2600
- **Certificado como libre de daños:** La certificación Oeko-Tex® indica que están libres de sustancias nocivas para la salud humana



Industrias

- Automotriz
- Mercado Postventa Automotriz
- Maquinaria y Equipo
- Fabricación de Metal

Aplicaciones

- Operaciones en el taller de prensado
- Manejo de hojas metálicas y paneles
- Manipulación de piezas con bordes afilados o rugosos
- Manipulación de componentes estructurales y de carrocería
- Inspección, selección, revisión de piezas
- Reparación y montaje de vidrio
- Sujeción de piezas estructurales y de carrocería
- Inspección superficial de carrocerías, marcado y retoque
- Ajuste de sistemas y atornillado
- Ajuste de componentes de paneles y piezas

HyFlex®

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

11-250

La manga más cómoda con Intercept Technology

Prestaciones claves

- **Resistencia al corte INTERCEPT™:** protección al corte ANSI A3 y EN ISO B
- **Hilo HPPE:** mangas protectoras de los brazos que garantizan una sensación de frescor y transpirabilidad
- **Sin silicona:** evita la transferencia de contaminantes al metal antes de pintar

Estándares de rendimiento y Conformidad reglamentaria

Conforme con REACH



STANDARD 100
4419CIT
CITEVE

Tecnologías



INTERCEPT™
Cut Resistance Technology

Especificaciones

MARCA REF.	DESCRIPCIÓN	GALGA	LONGITUD	EMBALAJE
HyFlex® 11-250	Material del Forro: Ansell INTERCEPT™ Technology Tipo de Puño: Puño de punto sin ranura para el pulgar	15	12" (30 cm), 16" (40 cm), 18" (45 cm)	50 mangas por caja

Para más información, visítenos en www.ansell.eu, o llame al número

Europa, Oriente Medio y África

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Norteamérica

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asia Pacífico

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jaijan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Latinoamérica y Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76090
Queretaro, Gro. México
T: +52 442 296 2050

Canadá

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite:
www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.

Ansell