

TouchNTuff™

92-616

Guante Desechable Ligero de Nitrilo

Protección de manos ligera, cómoda y duradera con protección ligera contra salpicaduras químicas

- **Comodidad y durabilidad:** Los guantes ligeros TouchNTuff™ 92-616 ofrecen durabilidad con un tacto suave
- **Protección química fiable:** Estos guantes ofrecen una buena resistencia a las salpicaduras de hidrocarburos, grasas y alcoholes.
- **Cumplimiento de la normativa sobre manipulación de alimentos:** TouchNTuff™ 92-616 son ideales para una amplia gama de tareas de procesamiento de alimentos
- **Reducción del riesgo de alergia:** La formulación de nitrilo previene las reacciones alérgicas de tipo 1 (látex)
- **Envasado inteligente:** envasado con 150 guantes por dispensador para minimizar los residuos



Industrias

- Procesamiento de alimentos

Recomendado para

- Todo tipo de procesamiento de alimentos, aplicaciones donde haya contacto alimentario

FICHA DE DATOS TÉCNICOS

	Información sobre el Producto
Material	Nitrilo
Superficie Externa del Guante	Dedos texturizados
Normas de Auditoría	ISO 13485, ISO 9001
Certificación del Producto	FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, EU Food Contact Approved, ISO 9001, ISO 13485, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN ISO 374-5:2016 Virus
Resumen de Empaque	150 guantes por dispensador 10 dispensadores por caja 1500 guantes por caja
Instrucciones de Almacenamiento	Mantener alejado de la luz solar directa; Guardar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición.
País de Origen	Malasia
Segmentación de Productos	Fino estándar
Antiestático	No probado
Sin Silicona	Sí

PROPIEDADES FÍSICAS

	Valores típicos		Método de ensayo
Longitud (mm/pulgadas)	240 / 9.45		ASTM D3767,EN 420
Ausencia de perforaciones (nivel de inspección I)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Grosor de la palma (mm/mils)	0.08/3.1		ASTM D3767,EN 420
Grosor de los dedos (mm/mils)	0.15/5.9		ASTM D3767,EN 420
	ANTES DE UTILIZAR	DESPUS DE UTILIZAR	
Elongación en el punto de rotura (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Talla	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Código de producto	92616XS	9261600S	9261600M	9261600L	92616XL

Estándares de rendimiento y de conformidad reglamentaria



Para más información, visítenos en www.ansell.eu, o llame al número

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacific Region

MY: +603 8310 6688
apac.medical@ansell.com
CN: +86 21 38275000
infochina@ansell.com
JP: +813 5549 8151
info.medical.jp@ansell.com

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin America & Caribbean Region

BR: +55 (11) 3356-3100
latam.medical@ansell.com
MX: +52 442 296 2050
latam.medical@ansell.com
CO: +57 1 288 3247
latam.medical@ansell.com

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Russia

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.

