

AlphaTec™

15-554

Uno de los pocos guantes apropiados para manipular disolventes orgánicos fuertes

Denominado anteriormente: PVATM 15-554

Guantes de protección recubiertos de PVA, que ofrecen una protección superior contra los riesgos químicos

- **Protección optimizada:** Los guantes resistentes a líquidos y productos químicos AlphaTec™ 15-554 se encuentran entre los únicos adecuados para la manipulación de productos químicos orgánicos fuertes, permaneciendo prácticamente inertes en disolventes aromáticos y clorados.
- **Ergonomía mejorada:** Estos guantes de trabajo de alta precisión se adaptan al contorno natural de la mano, con dedos precurvados y un diseño del pulgar arqueado que favorece la movilidad natural y la sensibilidad táctil, reduciendo la fatiga de la mano.
- **Comodidad elevada:** Con su suave forro tejido de dos piezas, los guantes industriales AlphaTec™ 15-554 también amortiguan la mano y absorben el sudor, manteniendo las manos secas y frescas.



Industrias

- Ciencias de la Vida

Aplicaciones

- Mantenimiento de equipo y mobiliario de laboratorios
- Transferencia de líquidos y sólidos entre buques, tanques y equipos de procesamiento
- Limpieza de hornos, bombas de destilación, válvulas o tuberías y proceso de craqueadores de BTX
- Fugas, derrames u otras filtraciones imprevistas

AlphaTec™

15-554

Uno de los pocos guantes apropiados para manipular disolventes orgánicos fuertes

Denominado anteriormente: PVATM 15-554

Prestaciones claves

- **Diseño anatómico:** Para unos guantes de protección seguros y ajustados a la forma de la mano
- **Recubrimiento de PVA:** Protección avanzada contra disolventes aromáticos y clorados
- **Forro tejido suave de dos piezas:** Menor transpiración, mayor comodidad

*Tenga en cuenta que, aunque el PVA ofrece una excelente protección contra los disolventes, es soluble en agua. El contacto con el agua o el uso en entornos de alta humedad disminuirá en gran medida la protección química



Estándares de rendimiento



0493

EN388: 2016



3121A

EN ISO 374-5:2016



EN ISO 374-1:2016



BCDFIJ

Especificaciones

MARCA REF.	DESCRIPCIÓN	TALL A	LONGITU D	COLOR	EMBALAJE
AlphaTec™ 15-554	Liner Material: Algodón indessmallable Coating Material: Alcohol de polivinilo	9, 10	355 / 14	Rojo	1 par por bolsa, 12 bolsas por caja de embalaje.

Europa, Oriente Medio y África

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Norteamérica

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latinoamérica y Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76090
Querétaro, Qro. México
T: +52 442 296 2050

Canadá

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T: 1 800 363-8340
F: 1 888 267-3551

Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.

Ansell