AlphaTec®
ADVANCED CHEMICAL PROTECTION

55-101
Guantes de látex no limpios/no estériles (NRL) RABS/Isolador

Guantes NRL RABS/Isolator de gran espesor, para una mayor resistencia a la abrasión y al desgarro

Tamaño del puerto: 152mm/6"
Espesor: 0,76mm/30 mil

- **Protección sostenida:** Los guantes AlphaTec® NRL RABS y Isolator 55-101 ofrecen resistencia a la abrasión y al desgarro EN 388 Nivel 2.
- **Mayor durabilidad:** Su gran grosor confiere a estos guantes RABS una durabilidad aún mayor, para una mayor vida útil.
- **Riesgos de contaminación limitados:** La naturaleza translúcida y sin forro de estos guantes NRL reduce el riesgo de contaminación potencial y facilita el proceso de limpieza.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS CLAVES

- **Conformidad con la norma EN 388:** Para una mayor resistencia a la abrasión y al desgarro
- **Grosor grueso:** Mayor durabilidad y vida útil de los guantes
- **Sin forro:** reduce los riesgos de contaminación y es fácil de limpiar

AlphaTec®
ADVANCED CHEMICAL PROTECTION

55-101
Guantes de látex no limpios/no estériles (NRL) RABS/Isolador

FICHA DE DATOS T-CNICOS

Modelo	55-101
Material	Látex de caucho natural
Color	Natural
Forma	Ambidiestros
Superficie Externa del Guante	Suave
Tipo de Puño	Con reborde
Instrucciones de Almacenamiento	Conservar en un lugar seco al abrigo de la luz a una temperatura entre 5ºC y 22ºC Mantener en su embalaje original cuando no se usen
Tallas Disponibles	8, 9, 10
Rango de Funcionamiento de Temperaturas	De -30°C a 50°C
Fecha de Caducidad	Tres (3) años desde la fecha de fabricación.
Niveles	CE 0493, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, Categoría III

AlphaTec®
ADVANCED CHEMICAL PROTECTION

55-101
Guantes de látex no limpios/no estériles (NRL) RABS/Isolador

PROPIEDADES FÍSICAS

	Valores típicos	Método de ensayo
Longitud (mm/pulg)	711 mm / 28"	EN 455-2
Tamaño de orificio	152 mm/6"	

Grosor mínimo de la palma (mm/mil)	0.76 mm / 30 mil	EN 455-2
Grosor mínimo del puño (mm/mil)	0.76 mm / 30 mil	EN 455-2

PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS MECÁNICOS, EN 388:2016+A1:2018

Riesgo	Nivel de rendimiento
Resistencia a la abrasión	Level 2
Resistencia al corte por cuchilla	Level 1
Resistencia a desgarros	Level 2
Resistencia a la perforación	Level 1

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

	PORT SIZE	6"/152mm	6"/152mm	6"/152mm
	TALLA	8	9	10
55-101	Nº NUEVO PEDIDO	55101080	55101090	55101010

Estándares de rendimiento y de conformidad reglamentaria

CE 0493 | EN388: 2016 2121A | EN ISO 374-1:2016 Type A KLNOPT | EN ISO 374-5 VIRUS

EN ISO 374-1:2016 Type A KLNOPT | EN ISO 374-5 VIRUS | EN 388 2121A

Para más información, visítenos en www.ansell.eu, o llame al número

Europa, Oriente Medio y África
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacífico
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Norteamérica
Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1-800-363-8340

Latinoamérica y Caribe
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 296 2050

Australia
Ansell Limited
T: + 61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Reino Unido
Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.

Ansell