

Guantes de nitrilo estéril sin acelerador, que ofrecen a los usuarios una mayor protección

- **Reducción de los riesgos de alergia:** Los guantes estériles de nitrilo BioClean™ Excell BEXS no contienen polvo, látex ni aceleradores químicos, lo que elimina las alergias y sensibilidades al látex de tipo I y a los productos químicos de tipo IV.
- **Procesado limpio:** Se someten a un lavado desionizado para reducir las partículas superficiales, los extraíbles iónicos y los residuos no volátiles.
- **Empaque más sostenible:** Empacado en plástico reciclable* y entregado en cajas de cartón reciclado.
- **Disminución de los riesgos de contaminación:** Los empaques no particulados reducen los posibles riesgos de contaminación en el entorno de cuarto limpio.

**Compruebe siempre el estado de los materiales reciclables en su localidad, ya que es posible que estos materiales no se consideren aptos para el reciclaje en su localidad.*



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS CLAVES

- **Resistencia química:** Protección frente a productos químicos y fármacos quimioterapéuticos
- **Diseño ergonómico específico para la mano:** Mayor destreza para un manejo hábil
- **Esterilizado por irradiación gamma:** Nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10^{-6}

Industrias

- Departamento de tratamiento estéril
- Fabricación de Biotecnología
- Entornos controlados y críticos
- Laboratorio de Investigación y Desarrollo
- Fabricación de Instrumental



Excell BEXS

Guante estéril desechable de nitrilo para cuarto limpio.

FICHA DE DATOS TÉCNICOS

	Información del Producto
Material	Nitrilo
Color	Blanco
Forma	Guantes diferenciados
Puño	Con reborde
Fabricación/Normas de auditoría QMS	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
Normativa	CE 0493, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Part 2, Contacto Alimentario, Categoría III, UKCA
Envasado	1 par por envoltura interior, 1 envoltorio interior por bolsa, 10 bolsas por bolsa exterior, 20 bolsas externas por caja de embalaje (200 pares). Empaques más sostenibles: Estos guantes estériles de nitrilo se presentan en envases de plástico reciclable* y se entregan en cajas de cartón reciclado. *La envoltura interior, la bolsa, el saco y el forro están fabricados con película a base de polietileno (PE). Compruebe siempre el estado de los materiales reciclables en su localidad, ya que es posible que estos materiales no se consideren aptos para el reciclado en su localidad.
Almacenamiento	Mantener alejado de la luz solar directa; conservar en lugar seco y en su envase original. Mantener alejado de fuentes de ozono. Si los productos se almacenan correctamente, como se indica, no perderán sus prestaciones ni cambiarán sus características de forma significativa. Si los productos pueden verse afectados por el envejecimiento o el almacenamiento, la fecha de caducidad se menciona en los materiales de envasado.
Procedencia	Malasia
Tallas disponibles	6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9
Superficie Externa del Guante	Dedos y palma con textura
Internal Glove Surface	Clorado
Método de Esterilización	Irradiación GAMMA (25 kGy)
Dosis Mínima para Esterilización	25kGy
Nivel de Garantía de Esterilidad	10 ⁻⁶
Clase de Cuarto Limpio	Clase 10/ISO Clase 4 & EU GMP Grado A/B y otras salas blancas estériles
Fecha de Caducidad	Cinco (5) años desde la fecha de fabricación
Probado para su uso con fármacos para quimioterapia	Sí
Nivel de Proteínas	N/A: No contiene látex de caucho natural
Antiestático	Sí



Excell BEXS

Guante estéril desechable de nitrilo para cuarto limpio.

Propiedades físicas								Método de ensayo
Tallas	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	EN ISO 21420
Longitud (mm/pulg)	300 mm/12 pulgadas							
Ancho de la Palma (mm/in)	79/3.1	84/3.3	89/3.5	95/3.7	101/4.0	108/4.2	115/4.5	
Ausencia de perforaciones	1,5 Rendimiento NCA							EN 374-2
Recuento de partículas típico: $\geq 0,5\mu\text{m}$ (recuentos/cm²)	1200							IEST-RP-CC005.4
Grosor mínimo de la palma (mm/mil)	0.14/5.51							EN 455-2
Grosor mínimo de los dedos (mm/mil)	0.17/6.69							EN 455-2
Grosor mínimo del puño (mm/mil)	0.11/4.33							EN 455-2
Resistencia última a la tracción (MPa) Durante el envejecimiento	Min. 15							ASTM D412-06a
Fuerza de rotura (N) durante el envejecimiento	$\geq 9\text{ N}$							EN 455-2

CONTENIDO IÓNICO

Concentración en $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Típico	Concentración en $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Típico
Amonio	Disponible en el archivo	Nitrato	<0.25
Bromuro	<0.01	Nitrito	Disponible en el archivo
Calcio	<0.55	Fosfato	<0.01
Cloruro	<0.35	Potasio	<0.10
Fluoruro	< 0.01	Sodio	< 0.05
Litio	< 0.01	Sulfato	<0.05
Magnesio	< 0.01	Zinc	< 0.05

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

TALLA	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Nº NUEVO PEDIDO	BEXS-60	BEXS-65	BEXS-70	BEXS-75	BEXS-80	BEXS-85	BEXS-90

ESTÁNDARES DE RENDIMIENTO Y DE CONFORMIDAD REGLAMENTARIA



Para más información, visítenos en www.ansell.eu, o llame al número

Europa, Oriente Medio y África

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacífico

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Norteamérica

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Latinoamérica y Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 296 2050

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.

