

Denominado anteriormente: Puretough™P5000



Corte



Trabajo medianamente exigente

Guantes resistentes a la abrasión, con codificación por colores para garantizar una aplicación adecuada

- **Niveles de protección indicados:** Los guantes industriales HyFlex® 11-425 siguen un sistema indicador codificado por colores, que ayuda a los trabajadores a identificar cuándo utilizarlos con seguridad.
- **Durabilidad prolongada:** Los guantes de seguridad industrial HyFlex® 11-425 ofrecen resistencia a la abrasión ANSI nivel 6 y EN nivel 4
- **Mayor agarre y respeto por el medio ambiente:** El revestimiento de PU y nitrilo de HyFlex® 11-425 proporciona un fuerte agarre y es de base acuosa, para un proceso de fabricación más respetuoso con el medio ambiente.
- **Defensas avanzadas y confort:** El hilo con tecnología de resistencia al corte INTERCEPT™ proporciona protección contra cortes EN ISO C/ANSI A3, mientras que el tejido de punto sin costuras supone una protección de las manos con mayor comodidad.
- **Comodidad garantizada:** Estos guantes industriales están disponibles en formato para máquinas de vending, para facilitar el acceso rápido
- **Certificado de inocuidad para la piel:** La certificación Dermatest® garantiza que estos guantes EPI son respetuosos con la piel



Industrias

- Automotriz
- Químico
- Procesamiento de alimentos

Aplicaciones

- Manejo de hojas metálicas y paneles
- Manipulación de piezas con bordes afilados o rugosos
- Aplicación de selladores, retoque
- Soporte & mantenimiento de líneas de soporte
- Carga y descarga de camiones y vehículos
- Envío, transporte y entrega de productos
- Mantenimiento
- Apertura de hornos, drenaje de bombas, válvulas o tuberías y proceso de craqueadores de BTX
- Cerrajería

Denominado anteriormente: Puretough™P5000

Prestaciones claves

- **Sistema indicador HyFlex®:** los trabajadores pueden garantizar una protección adecuada
- **Resistencia a la abrasión certificada:** Excelente durabilidad
- **Revestimiento de PU y nitrilo de base acuosa:** mayor agarre y confort

Tecnologías



DMF free



INTERCEPT™
Cut Resistance Technology

Estándares de rendimiento y Conformidad reglamentaria

Conforme con REACH



Especificaciones

MARCA REF.	DESCRIPCIÓN	GALGA	TALLA	LONGITUD	COLOR DEL RECUBRIMIENTO	EMBALAJE
HyFlex® 11-425	Acabado: Palma recubierta Material del Recubrimiento: Poliuretano base agua y nitrilo Material del Forro: Poliamida, Fibra de vidrio, HPPE Tipo de Puño: Muñeca de punto	13	6, 7, 8, 9, 10, 11	225-270 mm; 8,86-10,62 pulgadas	Gris	• 12 pares por bolsa, 12 bolsas por caja de embalaje

Para más información, visítenos en www.ansell.eu, o llame al número

Europa, Oriente Medio y África

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Latinoamérica y Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76090
Querétaro, Gro. México
T: +52 442 296 2050

Norteamérica

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Canadá

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Australia

Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asia Pacífico

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699