



Petróleo Baja Protección al Químico



Trabajo ligero

Guantes ligeros resistentes a la abrasión con avanzadas capacidades repelentes al aceite.

- **Protección especializada:** Los guantes de seguridad industrial HyFlex™ 11-926 poseen una barrera superficial RIPEL™ Liquid Repellence, que evita el contacto de la piel con aceites o productos químicos, garantizando la seguridad en el lugar de trabajo.
- **Agarre mejorado:** El recubrimiento de tres cuartos de inmersión de estos guantes HyFlex™ y el tratamiento Ansell GRIP™ que minimiza la fuerza mejoran su rendimiento de agarre.
- **Mayor flexibilidad:** La forma ergonómica de la mano y el forro ligero de los guantes industriales HyFlex™ 11-926 ayudan a disminuir la fatiga de la mano haciéndolos flexibles y maniobrables.
- **Confort elevado:** Spandex y nailon se combinan para otorgar al forro del HyFlex™ 11-926 un tacto de "segunda piel", para un manejo ligero y cómodo.
- **Mejora de la durabilidad:** Los guantes de trabajo industriales HyFlex™ 11-926 alcanzan el nivel 3 de resistencia a la abrasión EN y ANSI, para un uso duradero.



Industrias

- Automotriz
- Maquinaria y Equipo
- Fabricación de Metal
- Químico
- Agricultura

Aplicaciones

- Trabajo en Metal y operaciones de ensamble
- Recolección y fijación de componentes y piezas
- Soporte & mantenimiento de líneas de soporte
- Ensamble y montaje de componentes
- Carga y descarga de piezas en bruto o de cajas
- Cambio de herramientas y moldes
- Ensamble final
- Ensamble & inspección de componentes
- Montaje y desmontaje de equipos
- Almacenamiento de materias primas
- Carga y descarga de camiones y vehículos
- Manipulación de mercancías
- Apertura de hornos, drenaje de bombas, válvulas o tuberías y proceso de craqueadores de BTX

Prestaciones claves

- RIPEL™ Liquid Repellence:** Guantes de seguridad adaptados a condiciones aceitosas
- Inmersión en $\boxtimes$:** Para un recubrimiento protector con agarre seguro
- Forro ligero de galga fina:** Ofrece flexibilidad y comodidad

Tecnologías



Estándares de rendimiento y Conformidad reglamentaria

Conforme con REACH

ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



4121A



ISO 18889

EN 388



4121

EN 388



4121A



Especificaciones

MARCA REF.	DESCRIPCIÓN	GALGA	TALLA	LONGITUD	COLOR DEL RECUBRIMIENTO	EMBALAJE
HyFlex™ 11-926	Acabado: 3/4 Recubierto Material del Recubrimiento: Nitrilo Material del Forro: Nylon Tipo de Puño: Muñeca de punto	18	6, 7, 8, 9, 10, 11	215-260 mm/8.46-10.23 pulgadas	Púrpura	12 pares por bolsa, 12 bolsas por caja de embalaje.

Para más información, visítenos en www.ansell.eu, o llame al número

Europa, Oriente Medio y África

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Norteamérica

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asia Pacífico

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Latinoamérica y Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76090
Querétaro, Qro. México
T: +52 442 296 2050

Canadá

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551