

Extra lange wegwerphandschoenen voor superieure product- en arbeidersbescherming

- **Uitgebreide chemische bescherming:** MICROFLEX® 93-243 handschoenen hebben een extra lange manchet om meer van uw arm te beschermen en bieden een uitstekende bescherming tegen spatten van chemicaliën - ideaal voor laboratorium- en farmaceutische productie, alsook voor arbeiders in de voedingsindustrie.
- **Minder risico op allergieën:** Vervaardigd zonder chemische versnellers, waardoor gebruikers worden beschermd tegen huidallergieën van Type IV
- **Ultralang manchetontwerp:** MICROFLEX® 93-243 handschoenen hebben een elleboog-manchet om afrollen te voorkomen en het risico op kruisbesmetting te minimaliseren.
- **Stevige greep:** De getextureerde palm en vingers van deze handschoenen zorgen voor een stevigere greep op instrumenten en glaswerk.
- **Productbescherming:** Om contaminatie te voorkomen en de integriteit van het product te beschermen, zijn deze handschoenen verpakt in polyzakjes.



Sectoren

- Voedselverwerking
- Biowetenschappen

Aanbevolen voor

- Meer vingergevoeligheid en beweeglijkheid, vooral voor heel precieze operaties

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Extern handschoenoppervlak	Volledig met reliëf
Certificaten	ISO 9001
Productcertificering	Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks
Overzicht verpakkingen	100 handschoenen per polybag 10 polybags per doos 1000 handschoenen per doos
Bewaarinstructies	Uit de buurt van direct zonlicht bewaren; op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen
Land van oorsprong	Maleisië
Productsegmentering	Hoog risico
Antistatisch	Ja EN1149

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

	Gemiddelde waarden		Testmethode
Lengte (mm/inch)	395/15,6		ASTM D3767,EN 420
Afwezigheid van gaatjes (inspectieniveau I)	AQL 1,5		ASTM D5151,EN 455-1
Palmdikte (mm/mils)	0.13 / 5.1		ASTM D3767,EN 420
Vingerdikte (mm/mils)	0.17 / 6.7		ASTM D3767,EN 420
	VOOR VEROUDERING	NA VEROUDERING	
Maximale treksterkte (MPa)	≥ 14	≥ 14	ASTM D412 & D573
Verlenging bij breuk (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Treksterkte bij breuk (N)	≥ 6	≥ 6	

BESTELINFORMATIE

Maat	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Productcode	93243060	93243070	93243080	93243090	93243100	93243110

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving

CE 0493

EN ISO 374-1:2016
Type B



K P T

EN ISO 374-5



VIRUS





ISO 9001

Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

North America Region
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asia Pacific Region
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Latin America & Caribbean Region
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Rusland
Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.

