

Dubbellaagse, chemisch bestendige EMS-handschoenen, die dragers een geavanceerde barrièrebescherming bieden

- **Versterkte verdediging:** Het dubbellaagse, tweekleurige MICROFLEX® LifeStar EC™ 93-868 chemisch bestendige EMS-handschoenen biedt gebruikers een versterkte barrièrebescherming en chemische weerstand.
- **Gespecialiseerde bescherming:** Het gelaagde ontwerp van deze nitril handschoenen voldoet ook aan de EN 374 Type B normen voor bescherming tegen chemische spatten.
- **Duurzame grip:** Getextureerde vingertoppen en een antikleef/niet-schuimende samenstelling helpen medische gebruikers en zorgverleners een stevige grip te behouden in droge en natte omstandigheden.
- **Uitgebreide bescherming:** Deze medische handschoenen hebben een verlengde manchet over de pols en onderarm, zodat ze de arbeiders beschermen tijdens het werk.
- **Lage AQL:** De lage AQL van deze medische onderzoekshandschoenen van 0,65 versterkt hun barrière-integriteit.



Sectoren

- Chemische sector
- Biowetenschappen
- Voedselverwerking
- Gezondheidszorg

Aanbevolen voor

- Medicijnen toedienen
- Inspectie, selectie en controle van onderdelen
- Monsters nemen en verwerken
- Vloeibare en vaste stoffen overhevelen

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Extern handschoenoppervlak	Vingers met reliëf
Certificaten	ISO 13485, ISO 9001
Productcertificering	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks
Overzicht verpakkingen	100 handschoenen per dispenser 10 dispensers per doos 1000 handschoenen per doos XXXL: 90 handschoenen per dispenser
Bewaarinstructies	Uit de buurt van direct zonlicht bewaren; op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen
Land van oorsprong	Maleisië
Productsegmentering	Hoog risico
Antistatisch	Ja EN1149
Chemische vulkanisatieversnellers	Zinkdibutylidithiocarbamaat (ZDBC) <i>Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.</i>

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

	Gemiddelde waarden		Testmethode
Lengte (mm/inch)	≥ 280 / 11.0		ASTM D3767,EN 420
Afwezigheid van gaatjes (inspectieniveau I)	AQL 0,65		ASTM D5151,EN 374-2
Palmdikte (mm/mils)	0.15 / 5.5		ASTM D3767,EN 420
Vingerdikte (mm/mils)	0.22 / 8.7		ASTM D3767,EN 420
	VOOR VEROUDERING	NA VEROUDERING	
Maximale treksterkte (MPa)	27	22	ASTM D412 & D573
Verlenging bij breuk (%)	650	550	ASTM D412
Treksterkte bij breuk (N)	14	11	EN 455-2

BESTELINFORMATIE

Maat	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)	XXXL (11.5 - 12)
Productcode	93868070	93868080	93868090	93868100	93868110	93868120

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving

CE 0493



Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Asia Pacific Region
Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin America & Caribbean Region
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Rusland
Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.

