

Wegwerphandschoenen met lange mouwen bieden superieure bescherming tegen spatten van chemicaliën en comfort

- **Wereldleider:** versie met verlengd manchet van TouchNTuff® 92-600, 's werelds toonaangevende wegwerphandschoenen voor bescherming tegen spatten van chemicaliën
- **Superieure, verlengde bescherming van de manchet:** Gemaakt met TNT™ Chemical Splash Resistance Technology, beschermen deze handschoenen handen, polsen en onderarmen tegen schadelijke chemische spatten.
- **Verhoogd comfort:** Superzacht nitril biedt een comfortabel gevoel tijdens langdurig dragen
- **Robuuste duurzaamheid:** De gepatenteerde formule is extra sterk om scheuren tijdens zwaar werk te voorkomen
- **Voorkomt oppervlakte-defecten:** Ze bevatten geen siliconen en voorkomen de overdracht van verontreinigingen die gebreken veroorzaken in verven, coatings en afwerkingen.



Sectoren

- Biowetenschappen
- Voedselverwerking
- Auto-industrie
- Machines & Uitrusting
- Chemische sector

Aanbevolen voor

- Monsters nemen en verwerken
- Laboratoriumanalyse
- Vloeibare en vaste stoffen overhevelen
- Vlees-, vis- en levensmiddelenverwerking
- Industriële productie
- Onderhoud
- Werken met chemische stoffen

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Extern handschoenoppervlak	Vingers met reliëf
Certificaten	ISO 9001
Overzicht verpakkingen	100 handschoenen per dispenser 10 dispensers per doos 1000 handschoenen per doos
Bewaarinstructies	Uit de buurt van direct zonlicht bewaren; op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen
Land van oorsprong	Thailand
Productsegmentering	Hoog risico
Antistatisch	Ja EN1149
Chemische vulkanisatieversnellers	Zinkdibutylidithiocarbamaat (ZDBC) <i>Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.</i>

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

	Gemiddelde waarden		Testmethode
Lengte (mm/inch)	300/12		ASTM D3767,EN 420
Afwezigheid van gaatjes (inspectieniveau I)	AQL 1,5		ASTM D5151,EN 455-1
Palmdikte (mm/mils)	0.12 / 4.7		ASTM D3767,EN 420
Vingerdikte (mm/mils)	0.16 / 6.3		ASTM D3767,EN 420
	VOOR VEROUDERING	NA VEROUDERING	
Maximale treksterkte (MPa)	≥ 14	≥ 14	ASTM D412 & D573
Verlenging bij breuk (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Treksterkte bij breuk (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

BESTELINFORMATIE

Maat	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Productcode	92605070	92605080	92605090	92605100

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving



Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Asia Pacific Region
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin America & Caribbean Region
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Rusland
Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Technologie



Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.

