

Rękawice chemiczne o zwiększonej chwytności i wydłużonych mankietach, idealne do zastosowań zewnętrznych



- **Zwiększona chwytność:** powłoka ANSELL GRIP™ rękawic przemysłowych AlphaTec® 58-535B zmniejsza siłę potrzebną do obsługi zaolejonych lub mokrych części.
- **Podwyższony komfort:** Ich czarna akrylowa wkładka wewnętrzna poprawia komfort i ułatwia stosowanie na zewnątrz
- **Zaawansowana obrona:** Rękawice ochronne AlphaTec® 58-535B mają klejoną konstrukcję z polimerem powlekającym, który nie przenika przez wyściółkę podczas produkcji, zapobiegając wyciekom cieczy i chemikaliów
- **Zwiększona wytrzymałość:** Posiadają również odporność na ścieranie zgodną z normami ANSI/EN
- **Specjalistyczna ochrona:** Oprócz ochrony przed chemikaliami, spełniają one normę EN 407 poziom 1 ciepła kontaktowego, zapobiegając urazom w miejscu pracy.
- **Zwiększona zręczność:** Lekka konstrukcja rękawic AlphaTec® 58-535B PPE o grubości 7 zapewnia większą zręczność i elastyczność.

Branże

- Przemysł motoryzacyjny
- Rynek wtórny motoryzacji
- Maszyny i urządzenia
- Wytwarzanie metalu
- Przemysł chemiczny
- Rolnictwo
- Służby ratunkowe
- Przetwarzanie żywności
- Przemysł naftowy

Zastosowania

- Obróbka metali i montaż
- Malowanie nadwozi, w tym kontrola powierzchni
- Nakładanie szczeliwa, drobne naprawy
- Wymiana narzędzi i form
- Obsługa narzędzi aplikacyjnych i czyszczących
- Magazynowanie surowców
- Ładowanie i rozładowywanie pojazdów
- Wypełnianie, mieszanie i ładowanie surowców
- Przenoszenie cieczy i substancji stałych
- Ładowanie i wyładowywanie urządzeń
- Przenoszenie płynów i substancji stałych między zbiornikami i urządzeniami procesowymi
- Nadzorowanie trwających operacji

- Obsługa towarów wychodzących: puszki, naczynia, towary masowe i kartony

AlphaTec®

ADVANCED CHEMICAL PROTECTION

58-535B

Unikatowe połączenie chwytności oraz odporności na chemikalia

Najważniejsze cechy

- **Powłoka ANSELL GRIP™:** Chwytywanie mokrych lub zaolejonych części wymaga mniejszej siły
- **Czarna akrylowa wyściółka:** Gwarantowany komfort, idealny do użytku na zewnątrz
- **Konstrukcja klejona:** Zwiększona elastyczność i zręczność

Katalizatory chemiczne wulkanizacji

- Dietyloditiokarbaminian cynku

Uczulenie na te składniki oraz związane z nim wystąpienie kontaktowego podrażnienia i/lub reakcji alergicznych może dotyczyć tylko niewielkiej liczby użytkowników.

Technologie



ANSELL GRIP™
Ansell Grip Technology



Normy wydajności



Specyfikacje

MARKA MODEL	opis	Uglenie	ROZMIAR	DŁUGOŚĆ	KOLOR	OPAKOWANIE
AlphaTec® 58-535B	Liner Material: Akrylowe Coating Material: Nitryl Featured Technology: ANSELL GRIP™	7	7, 8, 9, 10	340 / 13.4	Szare	• 6 par/worek foliowy; 12 torebek / karton

Region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Ameryka Północna

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Ameryka Łacińska i Karaiby

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Meksyk
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Kanada

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T: 1 800 363-8340
F: 1 888 267-3551

Ansell, ® i ™ są znakami towarowymi spółki Ansell Limited lub jednego z jej podmiotów powiązanych. Patenty USA oraz oczekujące patenty USA i inne: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejszy dokument i zawarte w nim inne oświadczenia złożone przez firmę Ansell lub w jej imieniu nie stanowią gwarancji użyteczności handlowej żadnego z produktów firmy Ansell ani ich przydatności do określonego celu. Firma Ansell nie ponosi odpowiedzialności za przydatność i adekwatność wybranych przez użytkownika rękawic do konkretnego celu.

Ansell

