

Rękawice chemiczne o zwiększonej chwytności i długich mankietach, idealne do zastosowań wewnętrznych



- **Zwiększona chwytność:** Dzięki powłoce ANSELL GRIP™ rękawice ochronne AlphaTec® 58-535W minimalizują siłę potrzebną do obsługi zaolejonych lub mokrych elementów.
- **Podwyższony komfort:** Wewnętrzna wyściółka z białego nylonu zwiększa komfort i sprawia, że są one idealne do zastosowań wewnętrznych
- **Zaawansowana obrona:** Klejona konstrukcja rękawic roboczych AlphaTec® 58-535W z powłoką polimerową, która nie przenika przez wyściółkę podczas produkcji, ogranicza wycieki płynów i substancji chemicznych.
- **Zwiększona wytrzymałość:** Charakteryzują się również odpornością na ścieranie zgodną z normami ANSI/EN
- **Specjalistyczna ochrona:** Oprócz odporności chemicznej, spełniają one wymagania normy EN 407 w zakresie ciepła kontaktowego na poziomie 1, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Branże

- Przemysł motoryzacyjny
- Rynek wtórny motoryzacji
- Maszyny i urządzenia
- Wytwarzanie metalu
- Przemysł chemiczny

Zastosowania

- Obróbka metali i montaż
- Malowanie nadwozi, w tym kontrola powierzchni
- Nakładanie szczeliwa, drobne naprawy
- Wymiana narzędzi i form
- Obsługa narzędzi aplikacyjnych i czyszczących
- Magazynowanie surowców
- Ładowanie i rozładowywanie pojazdów
- Wypełnianie, mieszanie i ładowanie surowców
- Przenoszenie cieczy i substancji stałych
- Ładowanie i wyładowywanie urządzeń
- Przenoszenie płynów i substancji stałych między zbiornikami i urządzeniami procesowymi
- Nadzorowanie trwających operacji
- Obsługa towarów wychodzących: puszki, naczynia, towary masowe i kartony
- Otwieranie pieców, czyszczenie pomp

AlphaTec®

ADVANCED CHEMICAL PROTECTION

58-535W

Unikatowe połączenie chwytności oraz odporności na chemikalia

Najważniejsze cechy

- **Powłoka ANSELL GRIP™:** Doskonała przyczepność na mokrej i suchej powierzchni przy minimalnym wysiłku
- **Biała nylonowa wyściółka:** Doskonały poziom komfortu, idealny do zastosowań wewnętrznych
- **Konstrukcja klejona:** Zwiększona zręczność, bez penetracji wkładki

Katalizatory chemiczne wulkanizacji

- Dietyloditiokarbaminian cynku

Uczulenie na te składniki oraz związane z nim wystąpienie kontaktowego podrażnienia i/lub reakcji alergicznych może dotyczyć tylko niewielkiej liczby użytkowników.

Technologie



ANSELL GRIP™
Ansell Grip Technology



Normy wydajności



Specyfikacje

MARKA MODEL	opis	Uglenie	ROZMIAR	DŁUGOŚĆ	KOLOR	OPAKOWANIE
AlphaTec® 58-535W	Liner Material: Nylon Coating Material: Nityryl Featured Technology: ANSELL GRIP™	13	7, 8, 9, 10, 11	340 / 13.4	Szare	6 par/worek foliowy; 12 torebek / karton - Wariant opakowania Vend, 1 para w worku, 72 worki w kartonie

Region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Ameryka Północna

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Ameryka Łacińska i Karaiby

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Meksyk
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Kanada

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T: 1 800 363-8340
F: 1 888 267-3551

Ansell, ® i ™ są znakami towarowymi spółki Ansell Limited lub jednego z jej podmiotów powiązanych. Patenty USA oraz oczekujące patenty USA i inne: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejszy dokument i zawarte w nim inne oświadczenia złożone przez firmę Ansell lub w jej imieniu nie stanowią gwarancji użyteczności handlowej żadnego z produktów firmy Ansell ani ich przydatności do określonego celu. Firma Ansell nie ponosi odpowiedzialności za przydatność i adekwatność wybranych przez użytkownika rękawic do konkretnego celu.

Ansell