



Przecięcie



Ochrona przed wysokimi temperaturami



Do prac średnich

Odporne na wysoką temperaturę rękawice przemysłowe z kodami kolorystycznymi zapewniającymi odpowiednie zastosowanie.

- **Wskazane poziomy ochrony:** Rękawice przemysłowe HyFlex® 11-423 są oznaczone kolorami, co pomaga pracownikom określić, kiedy należy ich bezpiecznie używać.
- **Zaawansowana obrona:** Rękawice ochronne HyFlex® 11-423 składają się z wysokowydajnych włókien, dzięki czemu są odporne na temperaturę do 100°C/212°F.
- **Zwiększona wytrzymałość:** Rękawice HyFlex® 11-423 PPE są wytrzymałe, a ich odporność na ścieranie wynosi 4 poziom EN i ANSI.
- **Zwiększona przyczepność i przyjazność dla środowiska:** Powłoka poliuretanowa na bazie wody zapewnia oddychający komfort i lepszą przyczepność, a produkcja jest bardziej przyjazna dla środowiska.
- **Większa wygoda:** Są dostępne w opakowaniach typu vend, co ułatwia dostęp i ponowną aplikację
- **Nie zawiera zanieczyszczeń:** Nie zawierają również silikonu, co zapobiega przenoszeniu zanieczyszczeń na metal przed malowaniem



Branże

- Przemysł motoryzacyjny
- Maszyny i urządzenia
- Wytwarzanie metalu
- Przetwarzanie żywności

Zastosowania

- Przenoszenie części o ostrych, nierównych krawędziach
- Obróbka metali i montaż
- Nastawa części, systemów
- Regulowanie systemów i przykręcanie
- Nakładanie wykończeń na materiały i produkty

Dawniej znane jako: Puretough™P3000

Najważniejsze cechy

- **System wskaźników HyFlex®:** Pracownicy mogą zapewnić odpowiednią ochronę
- **Widoczne włókna o wysokiej wydajności:** Odporność na temperaturę do 100°C (212°F)
- **Certyfikaty odporności na ścieranie EN i ANSI:** Doskonała trwałość

Katalizatory chemiczne wulkanizacji

- Białka występujące w kauczuku naturalnym (w elastycznym mankiecie tekstylnym)
- Dietyloditiokarbaminian cynku

Uczulenie na te składniki oraz związane z nim wystąpienie kontaktowego podrażnienia i/lub reakcji alergicznych może dotyczyć tylko niewielkiej liczby użytkowników.

Normy wydajności i Zgodność z przepisami



Specyfikacje

MARKA MODEL	opis	Uiglenie	ROZMIAR	DŁUGOŚĆ	KOLOR POWŁOKI	OPAKOWANIE
HyFlex® 11-423	Wykończenie: Powlekane wewnątrz dłoni Materiał powłoki: Poliuretan i nityl na bazie wody Materiał wyściółki: Poliamid, Włókno szklane Rodzaj mankietów: Ściągacz	13	6, 7, 8, 9, 10, 11	225-265 mm; 9,25-10,43 cala	Szare	• 12 par w woreczku; 12 woreczków w kartonie

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem www.ansell.com lub kontaktując się z nami przy użyciu poniższych danych:

Region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Ameryka Łacińska i Karaiby

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Meksyk
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ameryka Północna

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Kanada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Australia

Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Azja i Pacyfik

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699