

Ergonomicznie zaprojektowane rękawice o wyjątkowej przyczepności

- **Technologia ERGOFORM™:** Rękawice MICROFLEX® 73-847 zostały zaprojektowane z wykorzystaniem opatentowanej technologii w celu zmniejszenia zmęczenia dłoni
- **Doskonała przyczepność na mokrej nawierzchni:** Te neoprenowe rękawice mają "chwytną" teksturowaną wykończenie zewnętrzne zapewniające dobrą przyczepność w mokrym i suchym środowisku. Produkt certyfikowany przez firmę U.S. Ergonomia zapewniająca wydajność na mokro*
- **Wygodne dopasowanie i zwiększona czułość:** Miękki i giętki neopren zapewnia wrażliwość dotykową i komfort przez dłuższy czas.
- **Zmniejszone ryzyko alergii:** Wykonane bez białek gumy naturalnej i proszku, aby pomóc chronić pracowników przed alergiami typu 1 (lateks).



*Ten produkt został certyfikowany przez United States Ergonomics, ponieważ wykazał wyjątkową przyczepność na mokro w różnych warunkach testowych - obejmowały one testy chwytania z użyciem roztworów mydła, sztucznej śliny i sztucznej krwi.

Branże

- Branża nauk biologicznych

Zalecane do

- Dezynfekcja zakładów
- Konserwacja umeblowania i sprzętu laboratoryjnego
- Przenoszenie cieczy i substancji stałych
- Przenoszenie cieczy
- Ładowanie wirówek i kolumn chromatograficznych
- Montaż elementów
- Pobieranie i obsługa próbek
- Mieszanie, łączenie substancji stałych i cieczy
- Pobieranie próbek surowców
- Zakładanie na mokro

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Zewnętrzna powierzchnia rękawic	Teksturowane palce
Normy audytu	ISO 13485:2003
Przegląd opakowań	100 rękawic w dozowniku 10 dozowników w kartonie 1000 rękawic w kartonie
Instrukcje dotyczące przechowywania	Chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym; przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Trzymać z dala od źródeł ozonu lub zapłonu
Kraj pochodzenia	Indonezja
Segmentacja produktów	Wielozadaniowe
Antyelektrostatyczne	Nie
Katalizatory chemiczne wulkanizacji	Dibutylditiokarbaminian cynku (ZDBC) <i>Uczulenie na te składniki oraz związane z nim wystąpienie kontaktowego podrażnienia i/lub reakcji alergicznych może dotyczyć tylko niewielkiej liczby użytkowników.</i>

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

	Typowe wartości		Metoda testowania
Długość (mm/cale)	245 / 9,6		ASTM D3767,EN 420
Brak otworów (poziom kontroli I)	AQL 1,5		ASTM D5151,EN 455-1
Grubość dłoni (mm/mile)	0.10 / 3.9		ASTM D3767,EN 420
Grubość palca (mm/mile)	0.13 / 5.1		ASTM D3767,EN 420
	PRZED STARZENIEM	PO STARZENIU	
Wytrzymałość na rozciąganie (MPa)	≥ 18	≥ 14	ASTM D412 & D573
Wydłużenie przy rozdarciu (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Siła przy rozdarciu (N)	<6	<6	

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

Rozmiar	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Kod produktu	73847060	73847070	73847080	73847090	73847100

Zgodność z normami wydajności i regulacjami



Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem www.ansell.com lub kontaktując się z nami przy użyciu poniższych danych:

Region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01
Azja i Pacyfik
Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Ameryka Północna
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445
Ameryka Łacińska i Karaiby
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578
Russia
Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16



Ansell, ® i ™ są znakami towarowymi spółki Ansell Limited lub jednego z jej podmiotów powiązanych. Patenty USA oraz oczekujące patenty USA i inne: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejszy dokument i zawarte w nim inne oświadczenia złożone przez firmę Ansell lub w jej imieniu nie stanowią gwarancji użyteczności handlowej żadnego z produktów firmy Ansell ani ich przydatności do określonego celu. Firma Ansell nie ponosi odpowiedzialności za przydatność i adekwatność wybranych przez użytkownika rękawic do konkretnego celu.

