

Ergonomiczny kształt ograniczający zmęczenie dłoni

- **Formuła przyjazna dla skóry:** dla niskiego potencjału zapalenia skóry i zmniejszonego ryzyka alergii skórnych typu IV.
- **Dodatkowa trwałość:** mocniejsza formuła chroniąca przed rozdarciem i rozerwaniem przy zachowaniu tej samej wrażliwości dotykowej.
- **Zwiększony komfort:** bardziej miękka formuła zapewniająca lekkość i miękkość skóry
- **Technologia ERGOFORM™:** zaprojektowana w oparciu o opatentowaną ergonomiczną technologię, która wspiera zdrowie układu mięśniowo-szkieletowego i zwiększa produktywność pracowników.
- **Zmniejszona ilość odpadów:** Rękawice są inteligentnie pakowane, z 250 rękawicami w pudełku i łatwym dozowaniem pojedynczych rękawic w celu zmniejszenia ilości odpadów.
- **Silna integralność barierowa:** Dzięki niskiemu poziomowi AQL 0,65 rękawice te oferują zaawansowaną integralność barierową.



Branże

- Rynek wtórny motoryzacji
- Przetwarzanie żywności
- Branża nauk biologicznych
- Medyczne
- Maszyny i urządzenia
- Wytwarzanie metalu

Zalecane do

- Rynek wtórny motoryzacji, ogólne zastosowanie
- Przetwarzanie żywności, zastosowania w przetwórstwie spożywczym
- Montaż elementów
- Pobieranie i obsługa próbek
- Lepsza sprawność manualna i czułość, zwłaszcza w przypadku delikatnych procedur
- Dodatkowy komfort podczas długotrwałych procedur
- Ochrona przed alergią na lateks typu I u pracowników służby zdrowia i pacjentów
- Ochrona przed alergią na substancje chemiczne typu IV u pracowników służby zdrowia i pacjentów
- Standardowe badania pacjentów

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Zewnętrzna powierzchnia rękawic	Teksturowane palce
Normy audytu	ISO 13485, ISO 9001
Certyfikacja produktu	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks
Przegląd opakowań	250 rękawic w dozowniku 10 dozowników w kartonie 2500 rękawic w kartonie XL: 230 rękawic w dozowniku
Instrukcje dotyczące przechowywania	Chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym; przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Trzymać z dala od źródeł ozonu lub zapłonu
Kraj pochodzenia	Malezja
Segmentacja produktów	Wysoka wrażliwość dotykowa
Antyelektrostatyczne	Tak


WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

	Typowe wartości		Metoda testowania
Długość (mm/cale)	240 / 9,5		ASTM D3767,EN 420
Brak otworów (poziom kontroli I)	AQL 0,65		ASTM D5151,EN 455-1
Grubość dłoni (mm/mile)	0.07 / 2.8		ASTM D3767,EN 420
Grubość palca (mm/mile)	0.11 / 4.3		ASTM D3767,EN 420
	PRZED STARZENIEM	PO STARZENIU	
Wytrzymałość na rozciąganie (MPa)	≥ 26	≥ 22	ASTM D412 & D573
Wydłużenie przy rozdarciu (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Siła przy rozdarciu (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

Rozmiar	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Kod produktu	93833060	93833070	93833080	93833090	93833100

Zgodność z normami wydajności i regulacjami



Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem www.ansell.com lub kontaktując się z nami przy użyciu poniższych danych:

Region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01
Azja i Pacyfik
Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Ameryka Północna
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445
Ameryka Łacińska i Karaiby
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578
Russia
Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16



Ansell, ® i ™ są znakami towarowymi spółki Ansell Limited lub jednego z jej podmiotów powiązanych. Patenty USA oraz oczekujące patenty USA i inne: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejszy dokument i zawarte w nim inne oświadczenia złożone przez firmę Ansell lub w jej imieniu nie stanowią gwarancji użyteczności handlowej żadnego z produktów firmy Ansell ani ich przydatności do określonego celu. Firma Ansell nie ponosi odpowiedzialności za przydatność i adekwatność wybranych przez użytkownika rękawic do konkretnego celu.

