AlphaTec®
ADVANCED CHEMICAL PROTECTION

19-026

Luvas resistentes a produtos químicos e ao calor, revestidas em neopreno com forro térmico

Anteriormente conhecida como: ScorpioTM 19-026

Luvas de neopreno para trabalhos pesados, concebidas com um forro de isolamento duplo para resistir a temperaturas extremas

- **Proteção especializada:** As luvas de neoprene AlphaTec® 19-026 possuem um forro térmico de isolamento duplo, para uma maior proteção contra riscos e perigos térmicos, incluindo o contacto intermitente com o calor até 180°C/356°F
- **Defesas avançadas:** Não afetado por soluções de limpeza e detergentes, o revestimento de neopreno destas luvas AlphaTec® garante uma resistência química avançada, oferece proteção mecânica e resiste a óleos e gorduras
- **Maior flexibilidade e aderência:** Além disso, são flexíveis e oferecem um excelente desempenho de aderência, assegurando um manuseamento seguro e uma destreza garantida

Indústrias

- Máquinas e equipamentos
- Fabrico de metais
- Química
- Pós-venda automóvel

Aplicações

- Trabalhos com prensas
- Manuseamento de materiais com arestas aguçadas ou irregulares
- Apoio e manutenção de linhas de produtos
- Fugas, derrames ou outras libertações inesperadas

AlphaTec®
ADVANCED CHEMICAL PROTECTION

19-026

Luvas resistentes a produtos químicos e ao calor, revestidas em neopreno com forro térmico

Anteriormente conhecida como: ScorpioTM 19-026

Principais características

- **Revestimento térmico de duplo isolamento:** resistência ao calor e ao frio*
- **Revestimento de neoprene de alta qualidade:** Excelente proteção química e mecânica
- **Design flexível que melhora a aderência:** maior destreza, manuseamento mais seguro

*Proteção contra o contacto intermitente com superfícies quentes até 180°C/356°F

Aceleradores químicos de vulcanização

- Difenil guanidina
- Difenil tiuram ureia

Apenas um número muito reduzido de utilizadores pode sofrer de sensibilidade a este(s) ingrediente(s) e assim desenvolver reações de irritação e/ou alérgicas por contacto.

Normas de desempenho

UKCA
ANSI 4 ABR
CE 0493
ANSI A2 CUT
EN388: 2016 — 3122B
EN 511 — 121
EN ISO 374-1:2016 Type A — AKLMPT
EN ISO 374-5:2016
EN 407 — 32XX4X

Especificações

MARCA | MODELO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	COMPRIMENTO	COR	ACONDICIONAMENTO
AlphaTec® 19-026	Liner Material: Forro isolante duplo, Algodão Coating Material: Neopreno	8, 10	660 / 26	Preto	• 1 par por embalagem; 12 embalagens por caixa

Região Europa, Médio Oriente e África
Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Região América do Norte
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Região América Latina e Caraíbas
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II.
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. México
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canadá
Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T: 1 800 363-8340
F: 1 888 267-3551

Ansell, ® e ™ são marcas comerciais da Ansell Limited ou de uma das suas empresas associadas. Com patentes norte-americanas aprovadas e patentes norte-americanas e internacionais pendentes: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nada neste documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada por ou em nome da Ansell deve ser interpretado como uma garantia de comercialização ou de que qualquer produto da Ansell é adequado para uma finalidade em particular. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação ou validade da seleção de luvas de um utilizador final para uma aplicação específica.

Ansell