

Luvas de trabalho em nitrilo versáteis, que protegem as mãos do calor, do frio e de produtos químicos perigosos

- **Aderência melhorada:** as luvas AlphaTec™ 58-201 para produtos químicos possuem a tecnologia Ansell Grip™, que garante uma aderência mais forte e mais segura em ambientes húmidos e oleosos
- **Defesas reforçadas:** Estas luvas resistentes ao frio e ao calor também foram concebidas para manter as mãos seguras em temperaturas que variam entre -40 °C (-40 °F) e 250 °C (482 °F), proporcionando simultaneamente proteção química
- **Conforto elevado:** Graças ao seu forro acrílico, as luvas de segurança verdes AlphaTec™ 58-201 proporcionam calor em ambientes frios e retardam a transferência de calor em aplicações de calor de contacto
- **Proteção adicional:** Estas luvas revestidas a nitrilo garantem uma resistência superior aos produtos químicos, tornando-as ideais para diversas aplicações e ambientes



Indústrias

- Automóvel
- Transformação de alimentos
- Manutenção de infraestruturas
- Construção
- Energia

Aplicações

- Todas as aplicações de transformação de alimentos que impliquem contacto com géneros alimentares
- Armazenamento em locais frios
- Transformação de marisco
- Manuseamento de produtos químicos
- Processamento e preparação de produtos químicos
- Limpezas gerais
- Limpeza
- Manutenção

Principais características

- ANSELL GRIP Technology para melhor aderência em condições húmidas e oleosas
- Concebida para proteger a temperaturas de -40°C / F a 250°C / 482°F
- O revestimento acrílico mantém as mãos quentes em condições frias e protegidas em aplicações de calor de contacto
- Barreira química de nitrilo que proporciona proteção contra uma vasta gama de produtos químicos
- Testado contra gelo seco (dióxido de carbono líquido) e adequado para contacto intermitente até 2 minutos

Testes efectuados no laboratório interno da Ansell com 1lb/6oz/450gramas de gelo seco, após 2 minutos a temperatura no interior da luva diminuiu 10°C/50°F.

Não foi concebido para ser utilizado com blocos pesados de gelo seco. Não adequado para azoto líquido



Acetadores químicos de vulcanização

- Dibutilditiocarbamato de zinco

Apenas um número muito reduzido de utilizadores pode sofrer de sensibilidade a este(s) ingrediente(s) e assim desenvolver reações de irritação e/ou alérgicas por contacto.

Normas de desempenho

ANSI/ISEA 105-2024



CE 0493

EN388: 2016



3232B

EN ISO 374-1:2016



JKLOPT

EN ISO 374-5:2016



EN 407



X2XXXX

EN 511



021



Especificações

MARCA MODELO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	COMPRIMENTO	COR	ACONDICIONAMENTO
AlphaTec™ 58-201	Liner Material: Acrílico Coating Material: Nitrilo	8, 9, 10, 11	330 mm/13"	Verde	6 pares por saqueta em polietileno; 9 saquetas em polietileno por caixa

Região Europa, Médio Oriente e África

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Região América do Norte

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Região América Latina e Caraíbas

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. México
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canadá

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T: 1 800 363-8340
F: 1 888 267-3551

Ansell, ® e "™" são marcas comerciais da Ansell Limited ou de uma das suas empresas associadas. Com patentes norte-americanas aprovadas e patentes norte-americanas e internacionais pendentes: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nada neste documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada por ou em nome da Ansell deve ser interpretado como uma garantia de comercialização ou de que qualquer produto da Ansell é adequado para uma finalidade em particular. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação ou validade da seleção de luvas de um utilizador final para uma aplicação específica.