



Cortes



Calor



Aplicações médias

Luvas resistentes aos cortes, ergonomicamente concebidas, que proporcionam conforto e destreza

- **Proteção avançada:** A tecnologia de resistência aos cortes INTERCEPT™ e a armadura extensível DuPont™ Kevlar® significam que as luvas de segurança HyFlex® 11-501 cumprem os níveis de resistência aos cortes ANSI A5/EN ISO D
- **Conforto elevado:** Ergonomicamente concebidas para uma sensação de mãos nuas, as luvas industriais HyFlex® 11-501 proporcionam o máximo conforto com redução da fadiga das mãos
- **Maior aderência:** O revestimento de espuma de nitrilo das luvas HyFlex® 11-501 EPI oferece uma maior aderência em condições secas e ligeiramente oleosas
- **Aumento da sensibilidade tátil:** O revestimento de espuma também confere a estas luvas de segurança industrial uma maior sensibilidade tátil
- **Resistência ao calor:** Para além da proteção contra cortes e abrasão, o 11-501 oferece resistência ao calor de contacto de nível 1 da norma EN 407



Indústrias

- Automóvel
- Máquinas e equipamentos
- Fabrico de metais
- Química

Aplicações

- Moldagem por injeção em prensa
- Montagem de chassis, remate de carroçarias
- Prensão e acabamento de componentes estruturais
- Ajuste de sistemas e aperto de parafusos
- Aplicação de acabamento em materiais e produtos
- Carga e descarga de camiões e veículos
- Manuseamento de mercadorias recebidas
- Manuseamento de mercadorias enviadas: latas, recipientes, embalagens a granel e caixas
- Abertura de fornalhas, escoamento de bombas, válvulas ou linhas e craqueadores do processo BTX

Principais características

- Tecnologia de resistência aos cortes INTERCEPT™:** proteção contra cortes ANSI A5/EN ISO D
- Design ergonómico:** sensação de mãos nuas e minimização da fadiga da mão
- Revestimento de espuma de nitrilo:** Maior sensibilidade tátil e maior aderência

Normas de desempenho e Conformidade regulamentar

Conformidade com o regulamento REACH



Tecnologias



Especificações

MARCA MODELO	DESCRIÇÃO	Pontos por polegada	TAMANHO	COMPRIMENTO	REVESTIMENTO COR	ACONDICIONAMENTO
HyFlex® 11-501	Acabamento: Palma revestida Material de revestimento: Nitrilo mATERIAL DO FORRO: Kevlar®, Aço inoxidável, Elastano cuff Estilo: Punho tricotado	13	6, 7, 8, 9, 10	206-260 mm; 8,11-10,23 polegadas	Azul	12 pares por embalagem; 12 embalagens por caixa

Para obter mais informações, visite-nos em www.ansell.com ou utilize os seguintes contactos:

Região Europa, Médio Oriente e África

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Região América Latina e Caraíbas

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. México
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Região América do Norte

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Canadá

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Austrália

Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Região Ásia-Pacífico

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699