HyFlex®

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

11-518

Proteção ultra-leve contra cortes, com destreza excecional e máximo conforto

Cortes | Aplicações ligeiras

Luvas ultra-leves de poliuretano que combinam destreza e tecnologia avançada de proteção contra cortes

- **Design avançado e leve:** O forro ultraleve e sem costuras das luvas de trabalho industrial HyFlex® 11-518 proporciona aos utilizadores uma sensação de mãos quase nuas
- **Defesas melhoradas:** A fibra Dyneema® Diamond Technology protege contra lacerações, alcançando a proteção contra cortes EN ISO B/ANSI A2
- **Durabilidade superior:** As luvas HyFlex® 11-518 PPE possuem resistência à abrasão EN e ANSI nível 3, para uma proteção pessoal duradoura
- **Flexibilidade suprema:** O seu revestimento fino e flexível também garante uma destreza e tato ideais na utilização diária
- **Conforto genuíno:** a tecnologia D3 Pinky Knitting significa que a forma da HyFlex® 11-518 se alinha com os contornos naturais da mão, para um ajuste mais personalizado



Indústrias

- Automóvel
- Máquinas e equipamentos
- Fabrico de metais
- Química
- Serviços públicos
- Armazenamento

Aplicações

- Montagem e inspeção de componentes
- Moldagem por injeção em prensa
- Recolha e aperto de componentes
- Montagem final
- Entrega de peças na linha de produção
- Aplicação de acabamento em materiais e produtos
- Manuseamento de mercadorias recebidas

HyFlex®

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

11-518

Proteção ultra-leve contra cortes, com destreza excecional e máximo conforto

Principais características

- **Forro ultraleve sem costuras:** Luvas de segurança com um toque de mãos nuas
- **Tecnologia Dyneema® Diamond:** proteção contra cortes EN ISO B/ANSI A2
- **Revestimento duradouro em PU:** resistência à abrasão EN e ANSI nível 3

Aceleradores químicos de vulcanização

- Proteínas de borracha natural (no punho tricotado elástico)

Apenas um número muito reduzido de utilizadores pode sofrer de sensibilidade a este(s) ingrediente(s) e assim desenvolver reações de irritação e/ou alérgicas por contacto.

Tecnologias





Fibre glass free

Normas de desempenho e Conformidade regulamentar

Conformidade com o regulamento REACH













Especificações

MARCA | MODELO	DESCRIÇÃO	Pontos por polegada	TAMANHO	COMPRIMENTO	REVESTIMENTO COR	ACONDICIONAMENTO
HyFlex® 11-518	**Acabamento**: Palma revestida **Material de revestimento**: Poliuretano **mATERIAL DO fORRO**: Nylon, Elastano, Dyneema® Diamond Technology **cuff Estilo**: Punho tricotado	18	6, 7, 8, 9, 10, 11	210-265 mm; 8,27-10,43 polegadas	Azul	• 12 pares por embalagem; 12 embalagens por caixa

Para obter mais informações, visite-nos em www.ansell.com ou utilize os seguintes contactos:

Região Europa, Médio Oriente e África
Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Região América do Norte
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Austrália
Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Região Ásia-Pacífico
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Região América Latina e Caraíbas
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II.
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. México
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canadá
Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Ansell, ® e ™ são marcas comerciais da Ansell Limited ou de uma das suas empresas associadas. Com patentes norte-americanas aprovadas e patentes norte-americanas e internacionais pendentes: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nada neste documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada por ou em nome da Ansell deve ser interpretado como uma garantia de comercialização ou de que qualquer produto da Ansell é adequado para uma finalidade em particular. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação ou validade da seleção de luvas de um utilizador final para uma aplicação específica.

Ansell