HyFlex®

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

11-939

Luvas mais leves com proteção contra cortes e óleo para maior segurança

Cortes | Condições oleosas | Ergonomic Protection | Proteção contra pesticidas | LD Aplicações ligeiras

Luvas de trabalho ultra-leves, totalmente revestidas, resistentes ao corte e repelentes de óleo

- **Proteção especializada:** EN ISO B/ANSI A2 proteção contra cortes garantida, com a tecnologia RIPEL™ Liquid Repellence para evitar o contacto de óleos e líquidos com a pele
- **Defesas direccionadas:** O entrepernas reforçado do polegar HyFlex® 11-939 proporciona 12x mais resistência na zona do polegar
- **Durabilidade melhorada:** O revestimento de espuma FORTIX™ Abrasion Resistance torna estas luvas HyFlex® 12x mais resistentes à abrasão
- **Sensação de leveza:** o design ultraleve de calibre 18 das luvas HyFlex® 11-939 EPI e a tecnologia ERGOFORM™ proporcionam uma destreza soberba
- **Maior aderência:** o tratamento de revestimento ANSELL GRIP™ reduz a força necessária para manter a aderência, evitando lesões no local de trabalho
- **Conforto elevado:** O design da malha e dos pontos ZONZ™ Comfort Fit reduz a fadiga das mãos, garantindo um maior conforto



Indústrias

- Automóvel
- Pós-venda automóvel
- Máquinas e equipamentos
- Fabrico de metais
- Agricultura
- Serviços de emergência
- Petróleo e gás
- Serviços públicos
- Armazenamento

Aplicações

- Inspeção, seleção e verificação de peças
- Montagem e inspeção de componentes
- Recolha e aperto de componentes
- Montagem de chassis, remate de carroçarias
- Ajuste de peças e sistemas
- Entrega de peças na linha de produção
- Reparação e manutenção de equipamentos
- Reparação de motores e transmissões
- Mudança de óleo, fluidos e filtros
- Inspeção (recolha, verificação e marcação)
- Alimentação da prensa e remoção de peças de substituição da mesma
- Aperto de peças e componentes
- Ajuste de painéis, peças e componentes
- Operações em oficinas de prensagem

HyFlex®

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

11-939

Luvas mais leves com proteção contra cortes e óleo para maior segurança

Principais características

- **RIPEL™ Liquid Repellence:** Defesa contra óleo e produtos químicos
- **Entrepernas do polegar reforçada:** durabilidade 12x superior à volta do polegar*
- **Design ultraleve de calibre 18:** conforto e destreza durante todo o dia
  *Em comparação com as luvas dos concorrentes que não possuem esta caraterística

Tecnologias

ANSELL GRIP™
Ansell Grip Technology

DMF free

Dyneema®

ERGOFORM™
Ergonomic Design Technology

Fibre glass free

FORTIX™
Abrasion Resistance Technology

RIPEL™
Liquid Repellence Technology

Touchscreen Compatible

ZONZ™
Comfort Fit Technology

Normas de desempenho e Conformidade regulamentar

Conformidade com o regulamento REACH

SILVER 2022 ecovadis Sustainability Rating

EN388: 2016
4X42B

GR
ISO 18889

CE

ANSI 4
ABR

ANSI A2
CUT

ORIGINAL 10 EXCELLENT 2019 dermatest
dermatest-guarantee.de

OEKO TEX®

STANDARD 100
4419CIT
CITEVE

Para obter mais informações, visite-nos em www.ansell.com ou utilize os seguintes contactos:

Região Europa, Médio Oriente e África
Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Região América Latina e Caraíbas
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C
Q7001 Torre II.
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. México
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Região América do Norte
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Canadá
Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Austrália
Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic 3121
Australia
T: +61 1800 337 641
F: +61 1800 803 578

Região Ásia-Pacífico
Ansell Global Trading Centre
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Especificações

MARCA | MODELO	DESCRIÇÃO	Pontos por polegada	TAMANHO	COMPRIMENTO	REVESTIMENTO COR	ACONDICIONAMENTO
HyFlex® 11-939	Acabamento: Totalmente revestida Material de revestimento: Espuma de nitrilo MATERIAL DO TORRO: Dyneema® Diamond Technology cuff Estilo: Punho tricotado	18	6, 7, 8, 9, 10, 11	212-261 mm / 8,3-10,3 pol.	Preto e cinza	12 pares / saco de polietileno, 12 sacos de polietileno por caixa = 144 pares / caixa

Ansell, ® e ™ são marcas comerciais da Ansell Limited ou de uma das suas empresas associadas. Com patentes norte-americanas aprovadas e patentes norte-americanas e internacionais pendentes: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nada neste documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada por ou em nome da Ansell deve ser interpretado como uma garantia de comercialização ou de que qualquer produto da Ansell é adequado para uma finalidade em particular. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação ou validade da seleção de luvas de um utilizador final para uma aplicação específica.

Ansell