

Proteção de confiança com uma aderência fiável

- Mais espessa do que as nossas luvas médias em látex. Com uma conceção exclusiva que impede rasgos e desgaste, a Microflex® 63-864 oferece resistência e durabilidade em que pode confiar. As pontas dos dedos são mais espessas do que a maioria das luvas comuns em látex para a derradeira proteção.
- Uma aderência fiável e precisa. As pontas dos dedos reforçadas e com textura proporcionam uma aderência segura e fiável para ambientes de trabalho com materiais irregulares e melhoram a destreza para maior produtividade.
- Excelente proteção para aplicações da indústria automóvel. Independentemente de a tarefa em mãos ser de rigor intermédio ou intensivo, as mãos permanecem seguras e sem transpiração – mesmo em condições húmidas ou secas.
- Fabrico artesanal de exceção. Concebida e produzida com a pensar na qualidade. A espessura da palma cumpre e excede as normas de qualidade. As taxas de furos são inferiores aos requisitos mínimos comuns para luvas médias em látex.



Indústrias

- Automóvel
- Pós-venda automóvel
- Ciências da vida
- Máquinas e equipamentos

Recomendado para

- Inspeção, seleção e verificação de peças
- Fim geral Pós-venda automóvel
- Mudança de óleo, fluidos e filtros
- Reparação de motores e transmissões
- Rotação e mudança de pneus
- Manutenção de mobiliário e equipamento de laboratório
- Recolha e processamento de amostras
- Recolha de amostras de matérias-primas
- Inspeção (recolha, verificação e marcação)

TECHNICAL DATA SHEET

Product Information	
Superfície luva externa	Dedos com textura
normas de auditoria	ISO 13485, ISO 9001
Certificação de produtos	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks
embalagem Overview	100 luvas por dispensador 10 distribuidores por caso 1000 luvas por caso
Instruções de armazenamento	Mantenha longe da luz solar direta; guarde em local fresco e seco. Mantenha longe de fontes de ozônio ou de ignição
País de origem	Malásia
A segmentação do produto	Robustez
antiestático	Não
Aceleradores químicos de vulcanização	<ul style="list-style-type: none">Dibutilditiocarbamato de zinco (ZDBC)Dietilditiocarbamato de zinco (ZDEC) <p>Apenas um número muito reduzido de utilizadores pode sofrer de sensibilidade a este(s) ingrediente(s) e assim desenvolver reações de irritação e/ou alérgicas por contacto.</p>


PROPRIEDADES FÍSICAS

	Valores típicos		Método de teste
Comprimento (mm)	245 / 9.6		ASTM D3767, ASTM D6977, EN 420
Ausência de orifícios (nível de inspeção I)	1.5 AQL		ASTM D5151, EN 455-1
Espessura da palma (mm/mil. pol.)	0.16 / 6.3		ASTM D3767, EN 420
Espessura dos dedos (mm/mil. pol.)	0.20 / 7.9		ASTM D3767, EN 420
	ANTES DO ENVELHECIMENTO	DEPOIS DO ENVELHECIMENTO	
Tensão de rotura em tração (MPa)	≥ 18	≥ 21	ASTM D412 & D573
Alongamento na rotura (%)	≥ 750	≥ 600	ASTM D412
Força de rotura (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA

Tamanho	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Código de produto da	63864060	63864070	63864080	63864090	63864100

Normas de desempenho e conformidade regulamentar



Para obter mais informações, visite-nos em www.ansell.com ou utilize os seguintes contactos:

Região Europa, Médio Oriente e África

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Região Ásia-Pacífico

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Região América do Norte

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Região América Latina e Caraíbas

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Austrália

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Rússia

Ansell PYC
Tel.: +7 495 258 13 16

Ansell, ® e ™ são marcas comerciais da Ansell Limited ou de uma das suas empresas associadas. Com patentes norte-americanas aprovadas e patentes norte-americanas e internacionais pendentes: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nada neste documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada por ou em nome da Ansell deve ser interpretado como uma garantia de comercialização ou de que qualquer produto da Ansell é adequado para uma finalidade em particular. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação ou validade da seleção de luvas de um utilizador final para uma aplicação específica.

