

Luvas concebidas ergonomicamente com uma aderência excepcional

- **Tecnologia ERGOFORM™:** As luvas MICROFLEX® 73-847 foram concebidas com tecnologia patenteada para reduzir a fadiga das mãos
- **Excelente aderência em piso molhado:** Esta luva de neopreno tem um acabamento exterior texturizado "aderente" para uma boa aderência em ambientes húmidos ou secos. Certificadas pela U.S. Ergonomia para um desempenho em piso molhado*
- **Ajuste confortável e sensibilidade acrescida:** O neopreno macio e maleável proporciona sensibilidade tátil e conforto durante períodos mais longos
- **Redução do risco de alergias:** Fabricado sem proteínas e pó de borracha natural para ajudar a proteger os trabalhadores de alergias do tipo 1 (látex)



*Este produto foi certificado pela United States Ergonomics, uma vez que demonstrou um desempenho excepcional em termos de aderência em húmido numa variedade de condições de teste de aderência em húmido - incluindo testes de aderência com soluções de sabão, saliva artificial e sangue artificial.

Indústrias

- Ciências da vida

Recomendado para

- Desinfecção e saneamento de instalações
- Manutenção de mobiliário e equipamento de laboratório
- Transferência de líquidos e sólidos
- Transferência de líquidos
- Carregamento de centrifugadores e colunas de cromatografia
- Montagem de peças
- Recolha e processamento de amostras
- Mistura e composição de sólidos e líquidos
- Recolha de amostras de matérias-primas
- Colocação sobre mãos húmidas

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Superfície luva externa	Dedos com textura
normas de auditoria	ISO 13485:2003
embalagem Overview	100 luvas por dispensador 10 dispensadores por caixa 1000 luvas por caixa
Instruções de armazenamento	Mantenha longe da luz solar direta; guarde em local fresco e seco. Mantenha longe de fontes de ozônio ou de ignição
País de origem	Indonésia
A segmentação do produto	Multiusos
antiestático	Não
Aceleradores químicos de vulcanização	Dibutilditiocarbamato de zinco (ZDBC) Apenas um número muito reduzido de utilizadores pode sofrer de sensibilidade a este(s) ingrediente(s) e assim desenvolver reações de irritação e/ou alérgicas por contacto.

PROPRIEDADES FÍSICAS

	Valores típicos		Método de teste
Comprimento (mm)	245 / 9,6		ASTM D3767,EN 420
Ausência de orifícios (nível de inspeção I)	AQL: 1,5		ASTM D5151,EN 455-1
Espessura da palma (mm/mil. pol.)	0.10 / 3.9		ASTM D3767,EN 420
Espessura dos dedos (mm/mil. pol.)	0.13 / 5.1		ASTM D3767,EN 420
	ANTES DO ENVELHECIMENTO	DEPOIS DO ENVELHECIMENTO	
Tensão de rotura em tração (MPa)	≥ 18	≥ 14	ASTM D412 & D573
Alongamento na rotura (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Força de rotura (N)	<6	<6	

INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA

Tamanho	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Código de produto da	73847060	73847070	73847080	73847090	73847100

Normas de desempenho e conformidade regulamentar



Para obter mais informações, visite-nos em www.ansell.com ou utilize os seguintes contactos:

Região Europa, Médio Oriente e África
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01
Região Ásia-Pacífico
Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Região América do Norte
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445
Região América Latina e Caraíbas
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Austrália
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578
Rússia
Ansell PYC
Tel.: +7 495 258 13 16

Tecnologia



Ansell, ® e ™ são marcas comerciais da Ansell Limited ou de uma das suas empresas associadas. Com patentes norte-americanas aprovadas e patentes norte-americanas e internacionais pendentes: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nada neste documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada por ou em nome da Ansell deve ser interpretado como uma garantia de comercialização ou de que qualquer produto da Ansell é adequado para uma finalidade em particular. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação ou validade da seleção de luvas de um utilizador final para uma aplicação específica.

