MICROFLEX®
ADVANCED DISPOSABLE HAND PROTECTION

93823

Diminui o potencial de irritação da pele em mãos sensíveis.

Especialmente concebida para proteção, minimizando simultaneamente a irritação cutânea

- A luva mais avançada na prevenção de alergias dos tipos I e IV, foi clinicamente comprovado que a Microflex 93-823 diminui a vermelhidão e o prurido associados à dermatite de contacto. Especialmente concebida sem recorrer a aditivos químicos (incluindo aceleradores) que são irritantes conhecidos da pele, a Microflex 93-823 é segura para pessoas com pele sensíveis ou propensas a reações alérgicas.
- As pontas dos dedos com textura e uma quantidade reduzida de agente tensioativo utilizada para produzir a luva resultam numa aderência segura e de confiança para o manuseamento de objetos.
- Sensibilidade acrescida graças à conceção de polímero fino, o que resulta numa espessura da palma de 0,06 mm e numa espessura das pontas dos dedos de 0,10 mm.
- Os materiais extremamente macios proporcionam conforto e um ajuste excecional durante períodos prolongados de utilização, o que leva a maior produtividade dos trabalhadores.

Indústrias

- Ciências da vida

Recomendado para

- Montagem de peças
- Recolha e processamento de amostras

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Superfície luva externa	Dedos com textura
normas de auditoria	ISO 13485:2003
embalagem Overview	100 luvas por dispensador 10 distribuidores por caso 1000 luvas por caso
Instruções de armazenamento	Mantenha longe da luz solar direta; guarde em local fresco e seco. Mantenha longe de fontes de ozônio ou de ignição
País de origem	Malásia
A segmentação do produto	Sensibilidade tátil elevada
antiestático	Não

PROPRIEDADES FÍSICAS

	Valores típicos		Método de teste
Comprimento (mm)	240 / 9.5		ASTM D3767,EN 420
Ausência de orifícios (nível de inspeção I)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 420
Espessura da palma (mm/mil. pol.)	0.06 / 2.4		ASTM D3767,EN 420
Espessura dos dedos (mm/mil. pol.)	0.10 / 3.9		ASTM D3767,EN 420
	ANTES DO ENVELHECIMENTO	**DEPOIS DO ENVELHECIMENTO**	
Tensão de rotura em tração (MPa)	29	20	ASTM D412 & D573
Alongamento na rotura (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412

INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA

Tamanho	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Código de produto da	93823060	93823070	93823080	93823090	93823100

Normas de desempenho e conformidade regulamentar



Para obter mais informações, visite-nos em www.ansell.com ou utilize os seguintes contactos:

Região Europa, Médio Oriente e África
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Região América do Norte
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Austrália
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Região Ásia-Pacífico
Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Região América Latina e Caraíbas
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Rússia
Ansell PYC
Tel.: +7 495 258 13 16

Ansell, ® e ™ são marcas comerciais da Ansell Limited ou de uma das suas empresas associadas. Com patentes norte-americanas aprovadas e patentes norte-americanas e internacionais pendentes: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nada neste documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada por ou em nome da Ansell deve ser interpretado como uma garantia de comercialização ou de que qualquer produto da Ansell é adequado para uma finalidade em particular. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação ou validade da seleção de luvas de um utilizador final para uma aplicação específica.