

Ergonomicamente concebidas para reduzir o cansaço das mãos

- **Formulação amiga da pele:** para um baixo potencial de dermatite e um risco reduzido de alergias cutâneas do tipo IV
- **Durabilidade extra:** formulação mais forte para proteger contra rasgos e rupturas, mantendo a mesma sensibilidade tátil
- **Maior conforto:** fórmula mais suave para uma sensação de pele mais leve e macia
- **Tecnologia ERGOFORM™ :** concebida com tecnologia de design ergonómico exclusiva para apoiar a saúde músculo-esquelética e aumentar a produtividade dos trabalhadores
- **Redução de resíduos:** As luvas são embaladas de forma inteligente, com 250 luvas por caixa e uma distribuição fácil de uma única luva para reduzir os resíduos
- **Forte integridade de barreira:** Com um AQL baixo de 0,65, estas luvas oferecem uma integridade de barreira avançada



Indústrias

- Pós-venda automóvel
- Transformação de alimentos
- Ciências da vida
- Cuidados de saúde
- Máquinas e equipamentos
- Fabrico de metais

Recomendado para

- Fim geral Pós-venda automóvel
- Transformação de alimentos, aplicações de contacto com alimentos
- Montagem de peças
- Recolha e processamento de amostras
- Maior sensibilidade tátil e destreza, especialmente para intervenções delicadas
- Conforto acrescido durante procedimentos longos e contínuos
- Proteção contra a alergia ao látex do tipo I em profissionais de saúde ou doentes
- Proteção contra alergias a produtos químicos do tipo IV em profissionais de saúde ou doentes
- Exames comuns de doentes

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Superfície luva externa	Dedos com textura
normas de auditoria	ISO 13485, ISO 9001
Certificação de produtos	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks
embalagem Overview	250 luvas por dispensador 10 dispensadores por caixa 2500 luvas por caixa XL: 230 luvas por dispensador
Instruções de armazenamento	Mantenha longe da luz solar direta; guarde em local fresco e seco. Mantenha longe de fontes de ozônio ou de ignição
País de origem	Malásia
A segmentação do produto	Sensibilidade tátil elevada
antiestático	Sim


PROPRIEDADES FÍSICAS

	Valores típicos		Método de teste
Comprimento (mm)	240/9,5		ASTM D3767,EN 420
Ausência de orifícios (nível de inspeção I)	AQL: 0,65		ASTM D5151,EN 455-1
Espessura da palma (mm/mil. pol.)	0.07 / 2.8		ASTM D3767,EN 420
Espessura dos dedos (mm/mil. pol.)	0.11 / 4.3		ASTM D3767,EN 420
	ANTES DO ENVELHECIMENTO	DEPOIS DO ENVELHECIMENTO	
Tensão de rotura em tração (MPa)	≥ 26	≥ 22	ASTM D412 & D573
Alongamento na rotura (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Força de rotura (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA

Tamanho	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Código de produto da	93833060	93833070	93833080	93833090	93833100

Normas de desempenho e conformidade regulamentar



Para obter mais informações, visite-nos em www.ansell.com ou utilize os seguintes contactos:

Região Europa, Médio Oriente e África
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01
Região Ásia-Pacífico
Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Região América do Norte
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445
Região América Latina e Caraíbas
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Austrália
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578
Rússia
Ansell PYC
Tel.: +7 495 258 13 16

Tecnologia



Ansell, ® e ™ são marcas comerciais da Ansell Limited ou de uma das suas empresas associadas. Com patentes norte-americanas aprovadas e patentes norte-americanas e internacionais pendentes: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nada neste documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada por ou em nome da Ansell deve ser interpretado como uma garantia de comercialização ou de que qualquer produto da Ansell é adequado para uma finalidade em particular. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação ou validade da seleção de luvas de um utilizador final para uma aplicação específica.

