

Luvas de exame de nitrilo cor de laranja de alta visibilidade, para uma proteção que se vê

- **Alta visibilidade:** As MICROFLEX® 93-856 são luvas de exame médico em nitrilo laranja robustas e de alta visibilidade que protegem as mãos em ambientes exigentes - a sua cor laranja de alta visibilidade torna-as fáceis de ver em situações de emergência
- **Pega segura:** Estas luvas funcionam excecionalmente bem em ambientes oleosos - com os seus dedos texturados, os utilizadores podem agarrar com confiança ferramentas e materiais em qualquer situação
- **Proteção adicional:** Estas luvas de nitrilo cor de laranja também possuem um punho alargado para maior proteção do pulso e do antebraço e oferecem proteção adicional contra medicamentos de quimioterapia*



*Ver detalhes na embalagem do produto

Indústrias

- Automóvel
- Pós-venda automóvel
- Ciências da vida
- Máquinas e equipamentos
- Exploração mineira
- Petróleo e gás
- Cuidados de saúde

Recomendado para

- Inspeção, seleção e verificação de peças
- Montagem e inspeção de componentes
- Reparação e manutenção de equipamentos
- Fim geral Pós-venda automóvel
- Recolha e processamento de amostras
- Administração de fármacos
- Recolha de amostras de matérias-primas
- Recolha de peças e acessórios
- Inspeção do produto primário
- Inspeção de produtos
- Manutenção de veículos
- Manuseamento de ferramentas
- Proteção acrescida na área do pulso e do braço
- Proteção contra a alergia ao látex do tipo I em profissionais de saúde ou doentes

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Superfície luva externa	Dedos com textura
normas de auditoria	ISO 13485:2003
Certificação de produtos	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks
embalagem Overview	100 luvas por dispensador 10 dispensadores por caixa 1000 luvas por caixa
Instruções de armazenamento	Mantenha longe da luz solar direta; guarde em local fresco e seco. Mantenha longe de fontes de ozônio ou de ignição
País de origem	Malásia
A segmentação do produto	Alto risco
antiestático	Sim EN1149
Aceleradores químicos de vulcanização	Dibutilditiocarbamato de zinco (ZDBC) <i>Apenas um número muito reduzido de utilizadores pode sofrer de sensibilidade a este(s) ingrediente(s) e assim desenvolver reações de irritação e/ou alérgicas por contacto.</i>

PROPRIEDADES FÍSICAS

	Valores típicos		Método de teste
Comprimento (mm)	270 / 10.6		ASTM D3767,EN 420
Ausência de orifícios (nível de inspeção I)	AQL: 1,5		ASTM D5151,EN 455-1
Espessura da palma (mm/mil. pol.)	0.13 / 5.1		ASTM D3767,EN 420
Espessura dos dedos (mm/mil. pol.)	0.20 / 7.9		ASTM D3767,EN 420
	ANTES DO ENVELHECIMENTO	DEPOIS DO ENVELHECIMENTO	
Tensão de rotura em tração (MPa)	≥28	≥21	ASTM D412 & D573
Alongamento na rotura (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Força de rotura (N)	≥9	≥10	EN 455-2

INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA

Tamanho	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Código de produto da	93856070	93856080	93856090	93856100	93856110

Normas de desempenho e conformidade regulamentar



Para obter mais informações, visite-nos em www.ansell.com ou utilize os seguintes contactos:

Região Europa, Médio Oriente e África Ansell Healthcare Europe NV T: +32 (0)2 528 74 00 F: +32 (0)2 528 74 01	Região América do Norte Ansell Healthcare Products LLC T: +1 800 800 0444 F: +1 800 800 0445	Austrália Ansell Limited T: +61 1800 337 041 F: +61 1800 803 578
Região Ásia-Pacífico Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd T: +603 8310 6688 F: +603 8310 6699	Região América Latina e Caraíbas Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. T: +52 442 248 1544 / 248 3133	Rússia Ansell PYC Tel.: +7 495 258 13 16

Ansell, ® e ™ são marcas comerciais da Ansell Limited ou de uma das suas empresas associadas. Com patentes norte-americanas aprovadas e patentes norte-americanas e internacionais pendentes: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nada neste documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada por ou em nome da Ansell deve ser interpretado como uma garantia de comercialização ou de que qualquer produto da Ansell é adequado para uma finalidade em particular. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação ou validade da seleção de luvas de um utilizador final para uma aplicação específica.

