MICROFLEX®
ADVANCED DISPOSABLE HAND PROTECTION

MidKnight™ XTRA 93-862

Comfortable expanded protection that masks dirt and stains

Proteção fiável contra o fentanil que facilita a deteção de materiais perigosos

- **A cor preta distinta oculta a aparência de óleos, gorduras e sujidade**
- **Resiste a uma grande variedade de produtos químicos, óleos e solventes**
- **Concebida com um punho alongado para fornecer proteção acrescida do pulso e do antebraço**
- **A fórmula de nitrilo macio proporciona conforto e destreza**
- **Textura integral para uma aderência fiável e consistente**
- **Testada em relação a fentanil e ácido gástrico (vómito) para simular uma sobredosagem perigosa em condições reais**

Indústrias

- Automóvel
- Pós-venda automóvel
- Química
- Estabelecimentos prisionais
- Serviços de emergência
- Cuidados de saúde
- Aplicação da lei
- Ciências da vida
- Máquinas e equipamentos
- Fabrico
- Reciclagem e eliminação de resíduos
- Transportes

Recomendado para

- Administração de fármacos
- Equipamento, manutenção e reparação
- Proteção acrescida na área do pulso e do braço
- Exames comuns de doentes
- Situações de sobredosagem
- Serviços de emergência
- Inspeção de peças e equipamentos
- Análises laboratoriais
- Oficina de pintura
- Posicionamento de doentes
- Recolha de amostras de matérias-primas
- Mudança de óleo, fluidos e filtros
- Fim geral Pós-venda automóvel

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Superfície luva externa	Com textura integral
normas de auditoria	ISO 13485, ISO 9001
Certificação de produtos	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks
embalagem Overview	100 luvas por caixa 10 caixas por embalagem de cartão / caso
Instruções de armazenamento	Mantenha longe da luz solar direta; guarde em local fresco e seco. Mantenha longe de fontes de ozônio ou de ignição
País de origem	Tailândia
A segmentação do produto	Alto risco
antiestático	Sim EN1149
Aceleradores químicos de vulcanização	• Dietilditiocarbamato de zinco (ZDEC) • Dibutilditiocarbamato de zinco (ZDBC) *Apenas um número muito reduzido de utilizadores pode sofrer de sensibilidade a este(s) ingrediente(s) e assim desenvolver reações de irritação e/ou alérgicas por contacto.*

PROPRIEDADES FÍSICAS

	Valores típicos		Método de teste
Comprimento (mm)	300 / 12		ASTM D3767,EN 420
Ausência de orifícios (nível de inspeção I)	0.65 AQL		ASTM D5151,EN 374-2
Espessura da palma (mm/mil. pol.)	0.15 / 5.9		ASTM D3767,EN 420
Espessura dos dedos (mm/mil. pol.)	0.17 / 6.7		ASTM D3767,EN 420
	ANTES DO ENVELHECIMENTO	**DEPOIS DO ENVELHECIMENTO**	
Tensão de rotura em tração (MPa)	14	14	ASTM D412 & D573
Alongamento na rotura (%)	500	500	ASTM D412
Força de rotura (N)	6	6	EN 455-2

INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA

Tamanho	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Código de produto da	93862070	93862080	93862090	93862100	93862110

Normas de desempenho e conformidade regulamentar

EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT · EN ISO 374-5 VIRUS · EN 421 · ISO 9001 · ISO 10993-10 · ISO 10993-23 · ISO 13485 · G1 ISO 18889

Para obter mais informações, visite-nos em www.ansell.com ou utilize os seguintes contactos:

Região Europa, Médio Oriente e África
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Região Ásia-Pacífico
Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Região América do Norte
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Região América Latina e Caraíbas
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Austrália
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Rússia
Ansell PYC
Tel.: +7 495 258 13 16

Ansell, ® e ™ são marcas comerciais da Ansell Limited ou de uma das suas empresas associadas. Com patentes norte-americanas aprovadas e patentes norte-americanas e internacionais pendentes: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nada neste documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada por ou em nome da Ansell deve ser interpretado como uma garantia de comercialização ou de que qualquer produto da Ansell é adequado para uma finalidade em particular. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação ou validade da seleção de luvas de um utilizador final para uma aplicação específica.