MICROFLEX™

NeoTouch™ 25-101

Luva de neoprene descartável

Luvas descartáveis de neopreno resistentes a produtos químicos, com uma excelente aderência em condições húmidas e secas

- **Proteção especializada:** Oferece uma forte proteção contra salpicos de produtos químicos da maioria dos ácidos e álcoois e certificação de resistência química EN 374 Tipo B
- **Forte aderência:** as pontas dos dedos com textura e o material de neopreno melhoram o desempenho de aderência em ambientes húmidos e secos
- **Redução do risco de alergias:** A fórmula sem látex evita reacções alérgicas do tipo 1 (látex)
- **Fácil de calçar:** Revestidas com polímero, estas luvas MICROFLEX™ são fáceis de calçar



Indústrias

- Ciências da vida

Recomendado para

- Transferência de líquidos e sólidos
- Recolha e processamento de amostras
- Testes

FICHA DE DADOS TÉCNICOS

	Informações sobre o Produto
Material	Neopreno
Superfície luva externa	Dedos com textura
normas de auditoria	ISO 13485
Certificação de produtos	ASTM D6977, CE 0493, Please consult the IFU, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, ISO 13485, UKCA
embalagem Overview	
Instruções de armazenamento	Mantenha longe da luz solar direta; guarde em local fresco e seco. Mantenha longe de fontes de ozônio ou de ignição
País de origem	Indonésia
A segmentação do produto	Robustez
antiestático	Sim EN1149
Livres de silicone	Não
Aceleradores químicos de vulcanização	• Dibutilditiocarbamato de zinco *Apenas um número muito reduzido de utilizadores pode sofrer de sensibilidade a este(s) ingrediente(s) e assim desenvolver reações de irritação e/ou alérgicas por contacto.*

PROPRIEDADES FÍSICAS

	Valores típicos		Método de teste
Comprimento (mm)	240 / 9.45		ASTM D3767,EN 455-2
Ausência de orifícios (nível de inspeção I)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Espessura da palma (mm/mil. pol.)	0.13		ASTM D3767,EN 420
Espessura dos dedos (mm/mil. pol.)	0.16		ASTM D3767,EN 420
	ANTES DO ENVELHECIMENTO	**DEPOIS DO ENVELHECIMENTO**	
Tensão de rotura em tração (MPa)	18	14	ASTM D412 & D573
Alongamento na rotura (%)	≥ 700	≥ 600	ASTM D412
Força de rotura (N)	≥ 3.6	≥ 3.6	

INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA

Tamanho	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Código de produto da	25101070	25101080	25101090	25101100

Normas de desempenho e conformidade regulamentar

CE 0493 EN ISO 374-1:2016 Type B K P T EN ISO 374-5 VIRUS ISO 13485 UK CA

Para obter mais informações, visite-nos em www.ansell.com ou utilize os seguintes contactos:

Região Europa, Médio Oriente e África
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Região Ásia-Pacífico
Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Região América do Norte
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Região América Latina e Caraíbas
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Austrália
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Rússia
Ansell PYC
Tel.: +7 495 258 13 16

Ansell, ® e ™ são marcas comerciais da Ansell Limited ou de uma das suas empresas associadas. Com patentes norte-americanas aprovadas e patentes norte-americanas e internacionais pendentes: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nada neste documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada por ou em nome da Ansell deve ser interpretado como uma garantia de comercialização ou de que qualquer produto da Ansell é adequado para uma finalidade em particular. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação ou validade da seleção de luvas de um utilizador final para uma aplicação específica.