

A primeira luva descartável no mercado a ser resistente à acetona por pelo menos 15 minutos

- **Primeiro no mercado:** TouchNTuff 93-800 oferece resistência à acetona 15 vezes superior às luvas descartáveis de nitrilo padrão
- **Design inovador de várias camadas (com NRL não em contacto direto com a pele):** Tecnologia de Barreira Química MICROCHEM™ com resistência química Tipo A, eliminando a necessidade de múltiplas luvas
- **Propriedades mecânicas melhoradas:** Certificado EN388 2110A, oferecendo proteção contra abrasão (nível 2) e corte (ISO Cut A) adequada para utilização descartável
- **Cor de alta visibilidade:** Cor laranja viva que melhora a visibilidade e a deteção de objetos estranhos (FOD).
- **Ajuste, sensação e flexibilidade melhorados:** formulação e design flexíveis em comparação com luvas químicas
- **Formulação biológica certificada pela TÜV:** Contendo mais de 60% de carbono biológico para menores emissões e uma escolha mais inteligente e sustentável na proteção das mãos



Indústrias

- o aeroespácio
- Pós-venda automóvel
- Automotivo
- Química
- Máquinas e equipamentos
- Fabrico de metais
- Fabrico
- Eletrónica

Recomendado para

- Limpeza e desengorduramento de peças e máquinas
- Remoção de tinta e tinta
- Preparação de superfícies
- Manuseio de produtos químicos e materiais de limpeza
- Limpeza de derrames ou fugas
- Utilização de ferramentas de limpeza e equipamento robótico
- Manutenção de veículos
- Manuseamento de pistolas e aspersores de tinta/cola
- Trabalho de laboratório, mistura, composição, enchimento, limpeza
- Análises laboratoriais
- Manutenção e limpeza de equipamento
- Mudança de óleo, fluidos e filtros
- Ferramentas ou robôs de pintura ou limpeza
- Desinfecção e saneamento de instalações
- Montagem de peças
- Mistura e composição de materiais
- Reparação de motores e transmissões

FICHA DE DADOS TÉCNICOS

	Informações sobre o Produto
Material	Látex de borracha natural, Nitrilo, Neopreno
Superfície luva externa	Dedos com textura
normas de auditoria	ISO 9001
Certificação de produtos	ASTM D6319; CE 0493; EN 16523-1; EN 374-1,2,3; EN ISO 374-1 Type A JKLOAPST; EN ISO 21420:2020; EN 388 2110A; ISO 14001; ISO 18889; ISO 9001; UKCA; EN ISO 374-5:2016 VIRUS; EN421; EN1149-3
embalagem Overview	30 gloves per dispenser 10 dispensers per case 300 gloves per carton
Instruções de armazenamento	Mantenha longe da luz solar direta; guarde em local fresco e seco. Mantenha longe de fontes de ozônio ou de ignição
País de origem	Sri Lanka
A segmentação do produto	Alto risco
antiestático	Sim EN1149
Fentanil testado	Não
Livres de silicone	Sim
RightCycle	Sim
Aceleradores químicos de vulcanização	1,3-Difenilguanidina - N,N'-Difeniltioureia - Dibutilditiocarbamato de zinco (ZDBC) - Dietilditiocarbamato de zinco (ZEBC) Apenas um número muito reduzido de utilizadores pode sofrer de sensibilidade a este(s) ingrediente(s) e assim desenvolver reações de irritação e/ou alérgicas por contacto.

PROPRIEDADES FÍSICAS

	Valores típicos		Método de teste
Comprimento (mm)	285 / 11.2		ASTM D3767,EN 420
Ausência de orifícios (nível de inspeção I)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Espessura da palma (mm/mil. pol.)	0.50 / 19.7		ASTM D3767,EN 420
Espessura dos dedos (mm/mil. pol.)	0.60 / 23.6		ASTM D3767,EN 420
	ANTES DO ENVELHECIMENTO	DEPOIS DO ENVELHECIMENTO	
Alongamento na rotura (%)	Min 500	Min 400	ASTM D412
Força de rotura (N)	Min 6	Min 6	EN 455-2

INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA

Tamanho	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Código de produto da	93800070	93800080	93800090	93800100

Normas de desempenho e conformidade regulamentar



Para obter mais informações, visite-nos em www.ansell.com ou utilize os seguintes contactos:

Região Europa, Médio Oriente e África

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Região Ásia-Pacífico

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Região América do Norte

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Região América Latina e Caraíbas

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Austrália

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Rússia

Ansell PYC
Tel.: +7 495 258 13 16

Tecnologia



Ansell, ® e ™ são marcas comerciais da Ansell Limited ou de uma das suas empresas associadas. Com patentes norte-americanas aprovadas e patentes norte-americanas e internacionais pendentes: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nada neste documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada por ou em nome da Ansell deve ser interpretado como uma garantia de comercialização ou de que qualquer produto da Ansell é adequado para uma finalidade em particular. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação ou validade da seleção de luvas de um utilizador final para uma aplicação específica.

