

PROIECTATE PENTRU MEDII ÎN CONDIȚII GRELE CU PRODUSE CHIMICE AGRESIVE

Mănușile AlphaTec din Neopren RABS și pentru incinte cu atmosferă controlată asigură o rezistență chimică excepțională față de majoritatea acizilor, alcoolilor, uleiurilor, lubrifianților și hidrocarburilor și oferă o protecție fizică puternică față de abraziuni și o bună protecție față de tăieturi și perforări

CARACTERISTICI CHEIE ȘI BENEFICII

- Protecție eficientă pentru medii chimice cu solicitări medii, asigurând o rezistență chimică excepțională față de majoritatea acizilor, alcoolilor, uleiurilor, lubrifianților și hidrocarburilor
- Grosimea de categorie grea (30 mil/0,76 mm) sporește durabilitatea, măbind rezistența chimică și fizică
- Necăptușite pentru curățare eficientă
- Dimensiunile disponibile ale deschizăturii se potrivesc celor mai multe incinte cu atmosferă controlată



FIȘĂ DE DATE TEHNICE

Referințe produs	55-308
Material	Polimer de neopren
Culoare	Negru
Formă	Ambidextră
Suprafața mânușii exterioare	Neted
Stil manșetă	Cu bordură
Instrucțiuni de depozitare	Depozitați într-un mediu uscat și întunecat de la 5 C până la 22 C Păstrați în ambalajul original atunci când nu îl utilizați
Dimensiuni disponibile	10
Domeniul de temperaturi de exploatare	From -30°C to 50°C
Clasă camere cu atmosferă controlată	Medii necritice
Termenul de valabilitate	Cinci (5) ani de la data fabricației.
Testată pentru utilizare cu medicamente pentru chimioterapie	Nu
Antistatice	Nu
Standarde	CE 0493, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, Categoria III
Acceleratoare chimice de vulcanizare	Disulfură de tetrametiltiuram

PROPRIETĂȚI FIZICE

	Valori tipice	Metoda de testare
Lungime (mm/in)	813 mm/32"	EN 455-2
Dimensiune deschizătură	305 mm/12"	
Grosimea țintă a palmei cu un singur perete (mm/mil)	0.76 mm / 30 mil	EN 455-2
Grosimea țintă a manșetei cu un singur perete (mm/mil)	0.76 mm / 30 mil	EN 455-2

PROTECȚIA ÎMPOTRIVA RISCURILOR MECANICE, EN 388:2016+A1:2018

Risc	Nivel de performanță
Rezistența la abraziune	Level 3
Rezistența la tăiere cu lama	Level 1
Rezistența la rupere	Level 0
Rezistența la perforare	Level 1

INFORMAȚII PENTRU COMENZI

	PORT SIZE	12"/305mm
	DIMENSIUNE	10
55-308	COMANDĂ REPETATĂ NR.	55308100

Pentru informații suplimentare vizitați-ne la www.ansell.eu, sau sunați-ne la

Europa, Orientul Mijlociu și Africa

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Regiunea Asia-Pacific

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Regiunea Americii de Nord

Ansell Healthcare Products LLC
SUA T: +1 800 800 0444
SUA F: +1 800 800 0445
CA T: +1-800-363-8340

America Latină și Caraibe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133



Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Reg. Unit

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Standarde de performanță și conformare cu reglementările



Ansell, ® și "™" sunt mărci comerciale deținute de Ansell Limited sau de una dintre companiile sale afiliate. Brevetate în SUA și brevete în curs de aprobare în SUA și în alte țări: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Toate drepturile rezervate.

Nici acest document și nici o altă afirmație făcută în el de către, sau în numele Ansell nu trebuie interpretată ca garanție a vandabilității sau că vreun produs Ansell este potrivit pentru un anumit scop. Ansell nu-și asumă responsabilitatea pentru potrivirea sau adecvarea vreunei selecții de mănuși a unui utilizator final pentru o aplicație specifică.