

Mănuși NRL RABS/Isolator cu grosime mare, pentru o mai bună rezistență la abraziune și rupere

Dimensiunea portului: 152mm/6"

Grosime: 0.76mm/30 mil

- **Protecție susținută:** Mănușile AlphaTec® NRL RABS și Isolator Gloves 55-101 se mândresc cu capacități de rezistență la rupere și abraziune EN 388 Nivel 2.
- **Durabilitate îmbunătățită:** Grosimea mare conferă acestor mănuși RABS o durabilitate și mai mare, pentru o durată de viață mai lungă.
- **Riscuri limitate de contaminare:** Natura translucidă, fără căptușeală a acestor mănuși NRL reduce riscul de contaminare potențială și facilitează procesul de curățare.

CARACTERISTICI CHEIE ȘI BENEFICII

- **Conformitate EN 388:** Pentru o rezistență superioară la abraziune și rupere
- **Grosime mare:** Durabilitate mai mare, durată de viață mai lungă a mănușilor
- **Fără căptușeală:** riscuri reduse de contaminare și ușor de curățat



FIȘĂ DE DATE TEHNICE

Referințe produs	55-101
Material	Latex de cauciuc natural
Culoare	Natural
Formă	Ambidextră
Suprafața mănușii exterioare	Neted
Stil manșetă	Cu bordură
Instrucțiuni de depozitare	Depozitați într-un mediu uscat și întunecat de la 5 C până la 22 C Păstrați în ambalajul original atunci când nu îl utilizați
Dimensiuni disponibile	8, 9, 10
Domeniul de temperaturi de exploatare	De la -30°C la 50°C
Termenul de valabilitate	Trei (3) ani de la data fabricației.
Standarde	CE 0493, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, Categoria III
Acceleratoare chimice de vulcanizare	• Proteine din cauciuc natural • Dietilditiocarbamat de zinc (ZDEC)

PROPRIETĂȚI FIZICE

	Valori tipice	Metoda de testare
Lungime (mm/in)	711 mm / 28"	EN 455-2
Dimensiune deschizătură	152mm/6"	
Grosimea țintă a palmei cu un singur perete (mm/mil)	0.76 mm / 30 mil	EN 455-2
Grosimea țintă a manșetei cu un singur perete (mm/mil)	0.76 mm / 30 mil	EN 455-2

PROTECȚIA ÎMPOTRIVA RISCURILOR MECANICE, EN 388:2016+A1:2018

Risc	Nivel de performanță
Rezistența la abraziune	Level 2
Rezistența la tăiere cu lama	Level 1
Rezistența la rupere	Level 2
Rezistența la perforare	Level 1

INFORMAȚII PENTRU COMENZI

	PORT SIZE	6"/152mm	6"/152mm	6"/152mm
	DIMENSIUNE	8	9	10
55-101	COMANDĂ REPETATĂ NR.	55101080	55101090	55101010

Pentru informații suplimentare vizitați-ne la www.ansell.eu, sau sunați-ne la

Europa, Orientul Mijlociu și Africa

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Regiunea Asia-Pacific

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Regiunea Americii de Nord

Ansell Healthcare Products LLC
SUA T: +1 800 800 0444
SUA F: +1 800 800 0445
CA T: +1-800-363-8340

America Latină și Caraibe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Reg. Unit

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Standarde de performanță și conformare cu reglementările



Ansell, ® și "™" sunt mărci comerciale deținute de Ansell Limited sau de una dintre companiile sale afiliate. Brevetate în SUA și brevete în curs de aprobare în SUA și în alte țări: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Toate drepturile rezervate.

Nici acest document și nici o altă afirmație făcută în el de către, sau în numele Ansell nu trebuie interpretată ca garanție a vandabilității sau că vreun produs Ansell este potrivit pentru un anumit scop. Ansell nu-și asumă responsabilitatea pentru potrivirea sau adecvarea vreunei selecții de mănuși a unui utilizator final pentru o aplicație specifică.