

Mănuși cu pudră care oferă protecție dovedită împotriva stropirii cu substanțe chimice periculoase

- **Protecție superioară:** Realizate cu tehnologia TNT™ Chemical Splash Resistance Technology, aceste mănuși protejează eficient mâinile de expunerea la substanțe chimice dăunătoare.
- **Confort îmbunătățit:** Materialele moi din nitril îmbunătățesc confortul în timpul purtării prelungite
- **Durabilitate robustă:** Formularea puternică brevetată previne ruperea în timpul lucrărilor grele
- **Design pudrat:** Mănușile TouchNTuff® 92-500 PPE sunt pudrate pentru absorbția umezelii și pentru a fi îmbrăcate ușor.



Industrii

- Biologie
- Autovehicule
- Prelucrarea alimentelor
- Utilaje și echipamente

Recomandat pentru

- Transfer de lichide și solide
- Prelevarea și prelucrarea eșantioanelor
- Producție industrială
- Prelucrarea cărnii, peștilor și alimentelor
- Analize de laborator
- Întreținere

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Suprafața mănușii exterioare	Degete texturate
Standarde de audit	ISO 9001
Prezentarea ambalajelor	100 de mănuși per distribuitor 10 distribuitoare per cutie 1000 de mănuși per cutie
Instrucțiuni de depozitare	Evitați expunerea directă la lumina soarelui; depozitați într-un loc răcoros și uscat. A se ține departe de sursele de ozon sau de aprindere
Țara de origine	Malaezia, Sri Lanka
Segmentarea produselor	Robuste
Antistatice	Da EN1149
Acceleratoare chimice de vulcanizare	Dibutilditiocarbamat de zinc (ZDBC) <i>Doar un număr foarte mic de utilizatori pot fi sensibilizați la acest ingredient din mănușă și deci pot contracta reacții iritante și/sau alergice la contact.</i>

PROPRIETĂȚI FIZICE

	Valori tipice	Metoda de testare	
Lungime (mm/inci)	240 / 9,5	ASTM D3767,EN 420	
Lipsa orificiilor (inspecție de nivel I)	1.5 AQL	ASTM D5151,EN 455-1	
Grosimea palmei (mm/mils)	0.11 / 4.3	ASTM D3767,EN 420	
Grosimea degetului (mm/mils)	0.14 / 5.5	ASTM D3767,EN 420	
	ÎNAINTE DE ÎMBĂTRÂNIRE	DUPĂ ÎMBĂTRÂNIRE	
Rezistența la rupere (MPa)	≥ 14	≥ 14	ASTM D412 & D573
Alungire la rupere (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Forța la rupere (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

INFORMAȚII PENTRU COMENZI

Măsura	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Cod produs	92500070	92500080	92500090	92500100

Standarde de performanță și conformare cu reglementările



Pentru informații suplimentare vizitați-ne la www.ansell.eu, sau sunați-ne la

Europa, Orientul Mijlociu și Africa

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacific

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

America de Nord

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

America Latină și Caraibe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Rusia

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Tehnologie



Ansell, ® și ™ sunt mărci comerciale deținute de Ansell Limited sau de una dintre companiile sale afiliate. Brevetate în SUA și brevete în curs de aprobare în SUA și în alte țări: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Toate drepturile rezervate.

Nici acest document și nici o altă afirmație făcută în el de către, sau în numele Ansell nu trebuie interpretată ca garanție a vandabilității sau că vreun produs Ansell este potrivit pentru un anumit scop. Ansell nu-și asumă responsabilitatea pentru potrivirea sau adecvarea vreunei selecții de mănuși a unui utilizator final pentru o aplicație specifică.

