

RABS/isolatorhandskar i neopren, konstruerade för medeltunga miljöer med aggressiva kemikalier

Portstorlek: 203mm/8"

Tjocklek: 0,51mm/20 mil

- **Specialiserat skydd:** Dessa kemikaliebeständiga handskar uppfyller EN ISO 374-standarderna för personligt skydd mot de flesta syror, alkoholer, oljor och smörjmedel
- **Säkerställd fingerfärdighet:** Med medelhög tjocklek ger de bättre fingerfärdighet och större användbarhet som resultat
- **Minskade risker för kontaminering:** AlphaTec® Neoprene Isolator Gloves 55-302 är ofodrade, vilket minskar risken för kemisk absorption och därmed kontaminering
- **Förbättrad hållbarhet:** AlphaTec® Isolatorhandskar av neopren 55-302 är EN ISO 388-certifierade för förbättrad nötningsbeständighet



VIKTIGA EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- **Starkt material:** För neoprenhandskar med hög kemisk beständighet
- **Medium tjocklek:** Bättre fingerfärdighet, för enklare hantering av delar
- **Ofodrad:** Minskad risk för kontaminering och effektivare rengöring

TEKNISKT DATABLAD

Produkthereferens	55-302
Material	Neoprenpolymer
Färg	Svart
Form	Handneutral
Ytan på handskens utsida	Slät
Kragmodell	Rullad
Förvaringsanvisningar	Förvara mörkt, torrt och vid en temperatur på +5-22 °C. Förvara produkten i originalförpackningen när den inte används.
Tillgängliga storlekar	10
Intervall arbetstemperatur	Från -30°C till 50°C
Renrumsklass	Icke-kritiska miljöer
Lagringstid	Fem (5) år från tillverkningsdatum.
Testad för användning med cytostatika	Nej
Antistatiska	Nej
Standarder	CE 0493, EN 388:2016, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type A (KLMNPT), EN ISO 374-5:2016, Kategori III, UKCA
Kemiska vulkaniseringsacceleratorer	Tetrametyltiuramdisulfid

FYSISKA EGENSKAPER

	Typiska värden	Provningsmetod
Längd (mm/tum)	813 mm/32"	EN 455-2
Portstorlek	203mm/8"	
Mål tjocklek innerhand, enkel vägg (mm/mil)	0.51 / 20	EN 455-2
Mål tjocklek krage, enkel vägg (mm/mil)	0.51 / 20	EN 455-2

SKYDD MOT MEKANISKA RISKER, EN 388:2016+A1:2018

Risk	Funktionsnivå
Nötningshållfasthet	Level 2
Skärhållfasthet	Level 1
Rivhållfasthet	Level 0
Punkteringsmotstånd	Level 0
ISO 13997 Cut Resistance	Level A

BESTÄLLNINGSPERIOD

	PORT SIZE	8"/203mm
	STORLEK	10
55-302	BEST.NR	55302100

För mer information, besök www.ansell.com eller ring oss på

Europa, Mellanöstern och Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asien och Stillahavsområdet

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
USA T: +1 800 800 0444
USA F: +1 800 800 0445
Kanada T: +1 800-363-8340

Latinamerika och Karibien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544/248 3133


Australien

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Storbritannien

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Standarder för prestanda och regelefterlevnad



Ansell, ® och "A" är varumärken som ägs av Ansell Limited eller något av dess dotterbolag. Patenterad i USA, patent sökt i USA och andra länder: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Med ensamrätt.

Denna trycksak eller något påstående som gjorts häri av Ansell eller å Ansell's vägnar ska inte ses som en garanti för att någon Ansell-produkt är säljbar eller lämplig för något särskilt ändamål. Ansell ansvarar inte för lämpligheten eller användbarheten av en slutanvändares val av handskar för en viss applikation.