

BioClean Clearview skyddsglasögon för engångsbruk – sterila

BioClean Clearview sterila skyddsglasögon för engångsbruk tillverkas av lätt, ultramjuk PVC. De har ett indirekt ventilationssystem för att upprätthålla komfort för användaren och minska risken för kontaminering av den kontrollerade miljön. De ger personligt skydd enligt PPE kat. 2 och kan enkelt användas utanpå vanliga glasögon. De är försedda med en optiskt korrekt, härdad polykarbonatlins med imskydds- och repskyddsbehandling för obehindrad syn.

Key Features and Benefits

Lätt PVC-ram
Indirekt ventilationssystem
Lins av härdad polykarbonat, reptålig och imskyddad
Icke-luddande och latexfritt huvudband.



Branscher

- Kontrollerade och kritiska miljöer
- Produktion och tillverkning
- Laboratorier och forskning

Rekommenderas för

- Rengöring och förberedelse av renrum
- Hantering av kemikalier
- Blandning och tillsatser av fasta ämnen och vätskor
- Läkemedelstillverkning
- Förebygga risken för korskontaminering
- Provning
- Överföring av vätskor och fasta ämnen från kärl och tankar till processutrustning
- Tillverkning av halvledare
- Tillverkning av medicinteknisk utrustning
- Beredning av läkemedelsprodukter



BioClean Clearview skyddsglasögon för engångsbruk BCGS1

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Material	PVC, Polykarbonat, Silikon
Färg	Transparent
Revisionsstandarder	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D
Standarder	ANSI/ISEA Z87.1-2010, CE Number, EN 166:2001, ISO 9001:2015, Kategori II
Förpackningsöversikt	1 st. per förseglad Tyvek™/PE-innerpåse, 10 innerpåsar per förseglad ytterpåse, sex ytterpåsar per fodrad kartong (60 st.)
Steriliseringsmetod	Ethylene Oxide (EtO)
Lagringstid	Tre (3) år från tillverkningsdatum.
Standardnummer bäge	EN 166
Optisk klass	1
Förvaringsanvisningar	Förvara svalt, torrt och under 40 °C. Skydda mot direkt solljus och fluorescerande ljus.
Vikt	74 g

PHYSICAL PROPERTIES

Övergripande mått	Total vikt (± 2 g): 74 g, linstjocklek ($\pm 0,3$ mm): 2 mm, bågthjocklek ($\pm 0,5$ mm): 50 mm, båghöjd ($\pm 0,5$ mm): 25 mm, hel bredd (gångjärn till gångjärn) (± 3 mm): 155 mm, hel höjd (± 3 mm) 85 mm
-------------------	--

BESTÄLLNINGSPERATION

	STORLEK	Engångsglasögon
BCGS1	BEST.NR	BCGS1



BioClean Clearview skyddsglasögon för engångsbruk BCGS1

EXPLANATION OF FRAME MARKINGS

Required Markings	Markings On Frame	Meaning
Standard Number	EN 166	
Field of Use	9	
Field of Use	BT	
Conformity Mark	CE	

EXPLANATION OF OCULAR MARKINGS

Required Markings	Markings On Ocular	Meaning
Optical Class	1	
Field of Use	9	
Original Or Replacement Ocular	O	

För mer information, besök www.ansell.com eller ring oss på

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1-800-363-8340

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Standarder för prestanda och
regelefterlevnad



Ansell, ® och ™ är varumärken som ägs av Ansell Limited eller något av dess dotterbolag. Patenterad i USA, patent sökt i USA och andra länder:
www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Med ensamrätt.

Denna trycksak eller något påstående som gjorts här av Ansell eller å Ansell's vägnar ska inte ses som en garanti för att någon Ansell-produkt är säljbar eller lämplig för något särskilt ändamål. Ansell ansvarar inte för lämpligheten eller användbarheten av en slutanvändares val av handskar för en viss applikation.

