TouchNTuff®
ADVANCED PRODUCT & WORKER PROTECTION

92-500

Pudrad engångshandske i nitril med förbättrat skydd mot kemiskt stänk

Puderhandskar som ger beprövat skydd mot farligt kemiskt stänk

- **Överlägset skydd:** Handskarna är tillverkade med TNT™ Chemical Splash Resistance Technology och skyddar effektivt händerna från exponering för skadliga kemikalier
- **Förbättrad komfort:** Mjukt nitrilmaterial ger ökad komfort vid långvarig användning
- **Robust hållbarhet:** Stark egenutvecklad formulering förhindrar sönderrivning vid tunga arbeten
- **Pudrad design:** TouchNTuff® 92-500 PPE-handskar är pudrade för fuktabsorption och enkel påtagning



Branscher

- Biovetenskap
- Bilindustri
- Livsmedelstillverkning
- Maskiner och utrustning

Rekommenderas för

- Överföring av vätskor och fasta ämnen
- Provtagning och provbearbetning
- Industriproduktion
- Bearbetning av kött, fisk och livsmedel
- Laboratorieanalyser
- Underhåll

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Ytan på handskens utsida	Texturerade fingrar
Revisionsstandarder	ISO 9001
Förpackningsöversikt	100 handskar per dispenser 10 dispensrar per låda 1000 handskar per låda
Förvaringsanvisningar	Förvara ut ur direkt solljus; lagra på en sval och torr plats. Förvaras borta från ozon eller antändningskällor
Ursprungsland	Malaysia
Produktsegmentering	Robust
Antistatiska	Ja EN1149
Kemiska vulkaniseringsacceleratorer	• Zinkdibutylditiokarbamat (ZDBC) *Det är bara ett mycket litet antal användare som kan bli överkänsliga mot detta/dessa innehållsämne(n) i handsken och därför kan utveckla irritationer och/eller allergiska kontaktreaktioner.*

FYSISKA EGENSKAPER

	Typiska värden		Provningsmetod
Längd (mm/tum)	240/9,5		ASTM D3767,EN 420
Avsaknad av hål (inspektionsnivå I)	AQL: 1,5		ASTM D5151,EN 455-1
Tjocklek innerhand (mm/mil)	0.11 / 4.3		ASTM D3767,EN 420
Fingertjocklek (mm/mil)	0.14 / 5.5		ASTM D3767,EN 420
	FÖRE ÅLDRANDE	EFTER ÅLDRANDE	
Brottgräns (MPa)	≥ 14	≥ 14	ASTM D412 & D573
Brottöjning (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Brottkraft (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

BESTÄLLNINGSINFORMATION

Storlek	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Produktkod	92500070	92500080	92500090	92500100

Standarder för prestanda och regelefterlevnad

EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT · EN ISO 374-5 VIRUS · ISO 18889 · ISO 9001

För mer information, besök www.ansell.com eller ring oss på

Europa, Mellanöstern och Afrika
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asien och Stillahavsområdet
Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Nordamerika
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latinamerika och Karibien
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544/248 3133

Australien
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Ryssland
Ansell PYC
Tel. +7 495 258 13 16

Teknik

TNT™ Chemical Splash Resistance Technology

Ansell, ® och ™ är varumärken som ägs av Ansell Limited eller något av dess dotterbolag. Patenterad i USA, patent sökt i USA och andra länder: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Med ensamrätt.

Denna trycksak eller något påstående som gjorts häri av Ansell eller å Ansells vägnar ska inte ses som en garanti för att någon Ansell-produkt är säljbar eller lämplig för något särskilt ändamål. Ansell ansvarar inte för lämpligheten eller användbarheten av en slutanvändares val av handskar för en viss applikation.

Ansell