

Stänkskyddande engångshandskar för livsmedelsbearbetning och tunga arbeten

- **Pålitligt skydd mot kemiskt stänk:** TouchNTuff® 92-670 engångshandskar ger ett starkt skydd mot kemiskt stänk
- **Tuff hållbarhet:** Den robusta, egenutvecklade nitrilen minimerar risken för revor vid tunga arbetsuppgifter
- **Förhöjd komfort:** Det mjuka materialet ger hög komfort under långa arbetspass
- **Kompatibel med livsmedelshantering:** TouchNTuff® 92-670 är kompatibel med livsmedelshantering, vilket säkerställer praktisk användning i en mängd olika scenarier med kontakt med livsmedel
- **Förbättrat grepp:** Texturerade fingertoppar hjälper användaren att greppa verktyg och utrustning på ett säkert sätt



Branscher

- Biovetenskap
- Kemikalie
- Livsmedelstillverkning
- Bilindustri
- Maskiner och utrustning

Rekommenderas för

- Överföring av vätskor och fasta ämnen
- Provtagning och provbearbetning
- Hantering av inkommande gods
- Underhåll
- Alla typer av livsmedelsbearbetning med livsmedelskontakt
- Reparation och underhåll av utrustning
- Rengöring av anläggningar och maskiner
- Laboratorieanalyser

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Ytan på handskens utsida	Texturerade fingerar
Revisionsstandarder	ISO 9001
Förpackningsöversikt	100 handskar per dispenser 10 dispenserar per låda 1000 handskar per låda
Förvaringsanvisningar	Förvara ut ur direkt solljus; lagra på en sval och torr plats. Förvaras borta från ozon eller antändningskällor
Ursprungsland	Thailand
Produktsegmentering	Universal
Antistatiska	Ja EN1149
Kemiska vulkaniseringsacceleratorer	Zinkdibutylditiokarbamat (ZDBC) Det är bara ett mycket litet antal användare som kan bli överkänsliga mot detta/dessa innehållsämne(n) i handsken och därför kan utveckla irritationer och/eller allergiska kontaktreaktioner.

FYSISKA EGENSKAPER

	Typiska värden		Provningsmetod
Längd (mm/tum)	240/9,5		ASTM D3767,EN 420
Avsaknad av hål (inspektionsnivå I)	AQL: 1,5		ASTM D5151,EN 455-1
Tjocklek innerhand (mm/mil)	0.11 / 4.3		ASTM D3767,EN 420
Fingertjocklek (mm/mil)	0.13 / 5.1		ASTM D3767,EN 420
	FÖRE ÅLDRADE	EFTER ÅLDRADE	
Brottgräns (MPa)	≥ 14	≥ 14	ASTM D412 & D573
Brottöjning (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Brottkraft (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

Storlek	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Produktkod	92670070	92670080	92670090	92670100

Standarder för prestanda och regellevnad



För mer information, besök www.ansell.com eller ring oss på

Europa, Mellanöstern och Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asien och Stillahavsområdet

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latinamerika och Karibien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544/248 3133

Australien

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Ryssland

Ansell PYC
Tel. +7 495 258 13 16

Ansell, ® och ™ är varumärken som ägs av Ansell Limited eller något av dess dotterbolag. Patenterad i USA, patent sökt i USA och andra länder: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Med ensamrätt.

Denna trycksak eller något påstående som gjorts häri av Ansell eller å Ansell vägnar ska inte ses som en garanti för att någon Ansell-produkt är säljbar eller lämplig för något särskilt ändamål. Ansell ansvarar inte för lämpligheten eller användbarheten av en slutanvändares val av handskar för en viss applikation.

