

ACTIVARMR™

80-658

Mükemmel kavrama ve ısı korumasına sahip ağır hizmet tipi kesilmeye dayanıklı stil

Önceki adı: Powerflex®80-658



Kesilme



Isı



Zor görev

Kesilme ve ısı direncini mükemmel kavrama ile birleştiren yüksek performanslı koruyucu eldivenler

- **Gelişmiş savunma:** ActivArmr™ 80-658 güvenlik eldivenlerinin çelik, fiberglas ve aramid astarı, keskin ve sıcak bileşenlerle çalışırken üstün el koruması için EN ISO E kesilme direncinin yanı sıra 250°C'ye kadar EN 407 seviye 2 ısı temas direnci sağlar
- **Özel koruma:** Lateks kaplaması ve kabarık buruşuk yüzeyi ile bu sağlam ağır hizmet eldivenleri kaymayı ve kas gerginliğini azaltarak elleri korurken güçlü kavrama performansı sağlar
- **Gelişmiş özellikler:** Daha fazla önkol ve bilek koruması için ActivArmr™ 80-658 endüstriyel eldivenler, cildi potansiyel olarak tehlikeli sıvı solüsyonlardan koruyan ekstra uzun, üç çeyrek daldırmalı, sıvı itici manşete sahiptir
- **Eklenen kolaylık:** Bu funda yeşili renkli eldivenler kırı maskelerken yıkanabilir ve farklı boyutlarda mevcuttur



Sektörler

- İnşaat
- Cam imalatı
- Otomotiv
- Geri Dönüştürme ve Atık Bertarafı

Uygulamalar

- Ağır işler: hassasiyetin de gerekli olduğu durumlar
- Pütürlü metallerin tutulması
- Cam levhaların, keskin kenarlı nesnelerin tutulması
- Metal levhalarla çalışma; kuru, boyalı veya galvanizli parçaların kesilmesi

ACTIVARMR™

80-658

Mükemmel kavrama ve ısı korumasına sahip ağır hizmet tipi kesilmeye dayanıklı stil

Önceki adı: Powerflex®80-658

Temel Özellikler

- **Üç katmanlı yapı:** Kesilme, kıymıklanma ve yanmaya karşı ilave direnç
- **Kırışik yüzeyli lateks kaplama:** Sıkı kuru ve ıslak tutuş
- **Ekstra uzun manşet:** Ön kol ve bilek koruması sağlayan iş eldivenleri için


Vulkanizasyon Kimyasal Hızlandırıcıları

- Doğal kauçuk proteinleri_kaplamada ve elastik manşette
- Çinko Dibutylidithiokarbamat

Bu malzemelere yalnızca çok az sayıda kullanıcının duyarlı olması ve buna bağlı olarak iritant ve/veya alerjik temas reaksiyonları geliştirmesi olasıdır.

Performans Standartları ve Mevzuata Uygunluk

REACH Uyumlu



Spesifikasyonlar

MARKA STİL	AÇIKLAMA	Gauge	BOY	UZUNLUK	KAPLAMA RENGİ	AMBALAJ
ActivAmr™ 80-658	Son kat: Daldırmalı Kaplama Malzemesi: Doğal Lateks Kauçuk Astar Malzemesi: Paslanmaz çelik, Naylon, Fiberglas, Koton, Aramid Manşet Stili: Ekstra uzun	7	6, 7, 8, 9, 10, 11	250-300 mm / 9.84-11.81 inches	Mavi	12 çift/torba, 6 torba/karton

Daha fazla bilgi için bizi www.ansell.com adresinde ziyaret ediniz veya aşağıdaki numaradan arayınız

Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Kuzey Amerika Bölgesi

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asya Pasifik Bölgesi

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalin Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Latin Amerika ve Karayipler Bölgesi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Kanada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Kanada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Ansell, ® ve ™ Ansell Limited veya bağlı ortaklıklarından birine ait ticari markalardır. ABD patentine sahiptir ve ABD ve ABD dışı patent başvuruları yapılmıştır.
www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tüm Hakları Saklıdır.

Bu doküman veya içerisinde Ansell adını ya da tarafından yapılmış açıklamalar içeren diğer beyanlar, ürünün ticarete uygunluk garantisini olarak veya Ansell ürününün belirtilen işte kullanıma uygun olduğu şeklinde yorumlanmamalıdır. Ansell, son kullanıcının özel bir uygulama için yapacağı eldiven seçiminin doğruluğu veya uygunluğu konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.