

Kimyasal direnci ve kullanım esnasında iyi ESD özellikleri sağlayan ekstra uzunlukta nitril eldiven

BioClean N-Plus uzun boy 400mm nitril eldivenler, çeşitli kimyasallara dirençlidir ve uzun süreli kullanım sağlamak için ellere özgüdür. BioClean N-Plus, ISO Sınıf 4 uyumludur ve maksimum bariyer bütünlüğü için düşük AQL 0,65 değerine sahiptir.

BAŞLICA ÖZELLİK VE AVANTAJLARI

- Çeşitli kimyasallara dirençli
- Dirsek boyu koruma
- Pudrasızdır ve lateks içermez
- Partikül oluşturmaz
- EasyTear ambalaj



Sektörler

- Biyoteknolojik Üretim
- Kontrollü/Kritik Ortamlar
- Laboratuvar Araştırma ve Geliştirme
- Medikal Cihaz İmalatı
- Farmasötik Üretim
- Üretim ve İmalat
- Steril İşleme Bölümü

Aşağıdakiler İçin Tavsiye Edilmektedir

- Sıvı ve katı maddelerin transferi
- Biyoteknoloji Karıştırma işlemleri
- Kimyasal Sıçraması
- Aseptik doldurma ve etiketleme
- Numune alma ve işleme



N-Plus BNPS

Sınıf 10 (ISO 4) Ortamlarla Uyumlu
Steril Nitril Temiz Oda Eldiveni

TEKNIK VERİLER TABLOSU

	Ürün Bilgileri
Malzeme	Nitril
Renk	Beyaz
Biçim	Ele Spesifik
Manşet	Kıvrımlı
İmalat/QMS Denetim Standartları	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
Mevzuat	ASTM D6978, CE 0493, EN 421:2010, EN 455 Part 2, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Gıda Teması, Kategori III, UKCA
Ambalajlama	Her bir iç PE cüzdan başına bir çift; her bir kapalı EasyTear PE poş başına bir cüzdan; Her kapalı dış PE torba başına 10 poş; Her astarlı kolide 20 dış torba (200 çift)
Menşei Ülke	Malezya
Mevcut boy lar	6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 10
Pudra İçeriği	Pudrasız
Eldiven Dış Yüzeyi	Dokulu Parmaklar ve Avuç içi
Internal Glove Surface	Klorlu
Sterilizasyon Metodu	GAMMA ışı nımı 25 kGy
Sterilizasyon Minimum Doz	25kGy
Sterilite Güvence Seviyesi	10 ⁻⁶
Temiz Oda Sınıfı	Class 10/ISO Class 4 & EU GMP Grade A/B and other sterile cleanrooms
Raf Ömrü	Üretim tarihinden itibaren beş (5) yıl.
Kemoterapi İlaçlarıyla kullanım için test edilmiştir	Evet
Protein Düzeyi	N_A İlgisiz, hiçbir doğal kauçuk lateks içermez
Antistatik	Evet



N-Plus BNPS

Sınıf 10 (ISO 4) Ortamlarla Uyumlu
Steril Nitril Temiz Oda Eldiveni

Fiziksel Özellikler									Test Metodu
Boylar	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	10	EN ISO 21420
Uzunluk (mm/inç)	400 / 16								
Avuçiçi Genişliği (mm/in)	75/2.9	82/3.2	89/3.5	95/3.7	102/4	107/4.2	115/4.5	121/4.7	
Delik İçermeme	0,65 AQL Performans Seviyesi 3								EN 374-2
Tipik Partikül Sayısı $\geq 0,5\mu\text{m}$ (sayım / cm ²)	<3300								IEST-RP-CC005.4
Hedef Tek Duvar Avuç İçi Kalınlığı (mm/mil)	0.18 / 7.09								EN ISO 21420
Hedef Tek Duvar Parmak Kalınlığı (mm/mil)	0.21 / 8.26								EN ISO 21420
Hedef Tek Duvar Manşet Kalınlığı (mm/mil)	0.10 / 3.94								EN ISO 21420
Nihai Çekme Dayanımı (MPa) Yaşlanma Sırasında	Min. 15								ASTM D412-06a
Kopma Kuvveti (N) Yaşlanma Sırasında	≥ 9 N								EN 455-2

İYONİK İÇERİK

$\mu\text{g}/\text{cm}^2$ cinsinden konsantrasyon	Tipik	$\mu\text{g}/\text{cm}^2$ cinsinden konsantrasyon	Tipik
Amonyum	Available On File	Nitrat	<0.30
Bromit	<0.01	Nitrit	Available On File
Kalsiyum	<0.50	Fosfat	<0.01
Klorid	<0.45	Potasyum	<0.20
Florür	<0.01	Sodyum	<0.10
Lityum	<0.01	Sülfat	<0.25
Magnezyum	<0.01	Çinko	< 0.18

SİPARİŞ BİLGİLERİ

BOY	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	10
YENİDEN SİPARİŞ NO.	BNPS60	BNPS65	BNPS70	BNPS75	BNPS80	BNPS85	BNPS90	BNPS100

PERFORMANS STANDARTLARI VE MEVZUATA UYGUNLUK



Daha fazla bilgi için bizi www.ansell.com adresinde ziyaret ediniz veya aşağıdaki numaradan arayınız

Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asya Pasifik Bölgesi

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Kuzey Amerika Bölgesi

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Latin Amerika ve Karayipler Bölgesi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Ansell, ® ve ™ Ansell Limited veya bağlı ortaklıklarından birine ait ticari markalardır. ABD patentine sahiptir ve ABD ve ABD dışı patent başvuruları yapmıştır: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tüm Hakları Saklıdır.

Bu doküman veya içerisinde Ansell adına ya da tarafından yapılmış açıklamalar içeren diğer beyanlar, ürünün ticarete uygunluk garantisini olarak veya Ansell ürününün belirtilen işte kullanıma uygun olduğu şeklinde yorumlanmamalıdır. Ansell, son kullanıcının özel bir uygulama için yapacağı eldiven seçiminin doğruluğu veya uygunluğu konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

