


Zorlu kimyasal direnç ve üstün konfor sunan kimyasallara dayanıklı tek kullanımlık eldivenler

- **Üç katmanlı tasarım:** Üç katman sert kimyasallara karşı üstün koruma sağlar
- **İnce mil tasarımı:** Küçük nesneleri ve aletleri tutarken daha iyi dokunma hissi sağlayan koruma için standart yeniden kullanılabilir kimyasallara dayanıklı eldivenlerden (7,8 mil) daha ince olacak şekilde tasarlanmıştır
- **Yüksek konfor:** Yumuşak malzeme ve ergonomik tasarım olağanüstü uyum, his ve esneklik sunar
- **Garantili kalite:** Düşük AQL (0,65), minimum iğne deliği hatası riski anlamına gelir
- **Yüksek standartlar:** Avrupa'da EN 374 Tip A sertifikasına ve Kore'de KOSHA sertifikasına uygundur



Sektörler

- Uzay-Havacılık
- Otomotiv
- Otomotiv Satış Sonrası
- Yaşam Bilimleri
- Kimyasal
- Tarım
- Makina ve Ekipmanlar
- Metal fabrikasyonu
- Yararlı Araçlar
- Depolama

Aşağıdakiler için Tavsiye Edilmektedir

- Parçaların muayene edilmesi, seçilmesi, kontrol edilmesi
- Komponentlerin montajı ve muayenesi
- Ekipman tamir ve bakımı
- Üretim hattı destek ve bakımı
- Genel Amaçlı Otomotiv Satış Sonrası Hizmetleri
- Yağ, akışkanlar ve filtre değişimi
- Katı ve sıvıların harmanlanması, birleştirilmesi
- Numune alma ve işleme
- Kaplar ile tanklar ve proses ekipmanları arasında sıvı ve katı madde transferi

TEKNİK VERİLER TABLOSU

	Ürün Bilgileri
Malzeme	Nitril, Neopren (Polikloropren)
Eldiven Dış Yüzeyi	Dokulu parmaklar
Denetim Standartları	ISO 9001
Ürün Sertifikasyonu	Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, EN 388:2016 2000X, CE 0493, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type A JKLOPST, EN ISO 374-5:2016 Virus, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 18889:2019, ISO 9001, DOSH-SIRIM certified, Kosha certified, UKCA
Ambalaja Genel Bakış	Her dispenserde 50 eldiven Her kolide 10 dispenser Her kolide 500 eldiven
Muhafaza Talimatları	Direkt güneş ışığından uzak tutun; Soğuk ve kuru ortamda saklayınız. Ozon veya tutuşma kaynaklarından uzak tutun.
Menşei Ülke	Sri Lanka
Ürün Segmentasyonu	Yüksek Risk
Antistatik	Evet EN1149
Fentanil Test edildi	Evet
Silikon İçermez	Evet
Vulkanizasyon Kimyasal Hızlandırıcıları	Çinko Dibutilditiyokarbamat (ZDBC) Bu malzemelere yalnızca çok az sayıda kullanıcının duyarlı olması ve buna bağlı olarak iritant ve/veya alerjik temas reaksiyonları geliştirmesi olasıdır.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

	Tipik Değerler	Test Metodu
Uzunluk (mm/inç)	≥ 285 / 11,2	ASTM D3767,EN 420
Delik İçermeme (Muayene seviyesi I)	0,65 AQL	ASTM D5151,EN 455-1
Avuç İçi Kalınlığı (mm/mil)	0.198/ 7.9	ASTM D3767,EN 420
Parmak Kalınlığı (mm/mil)	0.20/ 7.9	ASTM D3767,EN 420
YAŞLANDIRMADAN ÖNCE		
Azami Çekme Dayanımı (MPa)	≥ 14	ASTM D412 & D573
Kopma Noktasında Uzama (%)	≥ 500	ASTM D412
Kopma kuvveti (N)	≥ 6	EN 455-2
YAŞLANDIRMADAN SONRA		

SİPARİŞ BİLGİLERİ

Boy	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Ürün Kodu	93260060	93260070	93260080	93260090	93260100	93260110	93260RP080	93260RP090	93260RP100	93260RP110
Retail Pack Catalog N°							93260RP080	93260RP090	93260RP100	

Performans Standartları ve Mevzuata Uygunluk



Daha fazla bilgi için bizi www.ansell.com adresinde ziyaret ediniz veya aşağıdaki numaradan arayınız

Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asya Pasifik Bölgesi

Ansell Global Trading Center
(Malezya) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Kuzey Amerika Bölgesi

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin Amerika ve Karayipler Bölgesi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Rusya

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® ve ™ Ansell Limited veya bağlı ortaklıklarından birine ait ticari markalardır. ABD patentine sahiptir ve ABD ve ABD dışı patent başvuruları yapılmıştır: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tüm Hakları Saklıdır.

Bu doküman veya içerisinde Ansell adına ya da tarafından yapılmış açıklamalar içeren diğer beyanlatlar, ürünün ticarete uygunluk garantisini olarak veya Ansell ürününün belirtilen işte kullanıma uygun olduğu şeklinde yorumlanmamalıdır. Ansell, son kullanıcının özel bir uygulama için yapacağı eldiven seçiminin doğruluğu veya uygunluğu konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

