
MICROFLEX®
ADVANCED DISPOSABLE HAND PROTECTION

93-260

Kimyasallara karşı güçlü koruma eşsiz konfor

Kimyasallara karşı güçlü koruma, eşsiz konfor

- **Asitler, solventler ve bazlar dahil sert kimyasallara karşı üstün koruma için üç katmanlı tasarım**
- **İnce mil yapısı ile daha yüksek dokunma hassasiyeti ve el becerisi sağlar**
- **Daha uzun süre elde kalabilmesi için olağanüstü oturuş, his ve esneklik sağlayan ekstra yumuşak malzeme ve ergonomik tasarım**
- **Tehlikeli maddelere karşı güvenilir koruma için daha düşük kabul edilebilir iğne deliği oranı (0,65 AQL) ve uzatılmış manşet**
- **Silikon içermeyen bir formülasyon ve üretim ile daha iyi ürün korunması sağlar**



Sektörler

- Uzay-Havacılık
- Otomotiv
- Otomotiv Satış Sonrası
- Yaşam Bilimleri
- Kimyasal
- Tarım
- Makina ve Ekipmanlar
- Metal fabrikasyonu
- Yararlı Araçlar
- Depolama

Aşağıdakiler İçin Tavsiye Edilmektedir

- Parçaların muayene edilmesi, seçilmesi, kontrol edilmesi
- Komponentlerin montajı ve muayenesi
- Ekipman tamir ve bakımı
- Üretim hattı destek ve bakımı
- Genel Amaçlı Otomotiv Satış Sonrası Hizmetleri
- Yağ, akışkanlar ve filtre değişimi
- Katı ve sıvıların harmanlanması, birleştirilmesi
- Numune alma ve işleme
- Kaplar ile tanklar ve proses ekipmanları arasında sıvı ve katı madde transferi

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Eldiven Dış Yüzeyi	Dokulu parmaklar
Denetim Standartları	ISO 9001
Ürün Sertifikasyonu	Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks
Ambalaja Genel Bakış	Her dispenserde 50 eldiven Her kolide 10 dispenser Her kolide 500 eldiven
Muhafaza Talimatları	Direkt güneş ışığından uzak tutun; Soğuk ve kuru ortamda saklayınız. Ozon veya tutuşma kaynaklarından uzak tutun.
Menşei Ülke	Sri Lanka
Ürün Segmentasyonu	Yüksek Risk
Antistatik	Evet EN1149
Vulkanizasyon Kimyasal Hızlandırıcıları	• Çinko Dibutilditiyokarbamat (ZDBC) *Bu malzemelere yalnızca çok az sayıda kullanıcının duyarlı olması ve buna bağlı olarak iritant ve/veya alerjik temas reaksiyonları geliştirmesi olasıdır.*

FIZIKSEL ÖZELLIKLER

	Tipik Değerler		Test Metodu
Uzunluk (mm/inç)	≥ 285 / 11.2		ASTM D3767,EN 420
Delik İçermeme (Muayene seviyesi I)	0.65 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Avuç İçi Kalınlığı (mm/mil)	0.198 / 7.9		ASTM D3767,EN 420
Parmak Kalınlığı (mm/mil)	0.20 / 7.9		ASTM D3767,EN 420
	YAŞLANDIRMADAN ÖNCE	YAŞLANDIRMADAN SONRA	
Azami Çekme Dayanımı (MPa)	≥ 14	≥ 14	ASTM D412 & D573
Kopma Noktasında Uzama (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Kopma kuvveti (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

SİPARİŞ BİLGİLERİ

Boy	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Ürün Kodu	93260060	93260070	93260080	93260090	93260100	93260110

Performans Standartları ve Mevzuata Uygunluk

EN 388 2000X · CE 0493 · EN 421 · EN ISO 374-1:2016 Type A JKLOPST · EN ISO 374-5 VIRUS · ISO 18889 G1 · ISO 9001

Daha fazla bilgi için bizi www.ansell.com adresinde ziyaret ediniz veya aşağıdaki numaradan arayınız

Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asya Pasifik Bölgesi
Ansell Global Trading Center (Malezya) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Kuzey Amerika Bölgesi
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin Amerika ve Karayipler Bölgesi
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Rusya
Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® ve ™ Ansell Limited veya bağlı ortaklıklarından birine ait ticari markalardır. ABD patentine sahiptir ve ABD ve ABD dışı patent başvuruları yapılmıştır: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tüm Hakları Saklıdır.

Bu doküman veya içerisinde Ansell adına ya da tarafından yapılmış açıklamalar içeren diğer beyanatlar, ürünün ticarete uygunluk garantisi olarak veya Ansell ürününün belirtilen işte kullanıma uygun olduğu şeklinde yorumlanmamalıdır. Ansell, son kullanıcının özel bir uygulama için yapacağı eldiven seçiminin doğruluğu veya uygunluğu konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Ansell