NITRA-TOUCH™

Üstün kimyasal koruması sağlayan nitril, pudrasız kişisel koruyucu ekipman eldivenleri

Tıbbi ortamlarda kimyasallardan güvenilir koruma



Bu non-steril eldiven, kimyasallar ve sitostatiklerle çalışan sağlık uzmanlarını daha iyi korumak için özel olarak tasarlanmıştır. Daha fazla koruma için daha uzun bir manşet tasarımına ve giysilerin üzerine daha iyi oturma özelliğine sahiptir. Mükemmel rahatlığa sahip yüksek koruma seviyesi olan bu eldiven, EN 420 ve EN374 sayılı sıkı Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) standartları uyarınca onaylanmıştır.

BAŞLICA ÖZELLİK VE AVANTAJLARI:
- İlave koruma ve giysilerin üzerine daha iyi oturuş için uzatılmış manşet
- Ele kolayca geçirilme sağlayan klorlu iç yüzey
- Dokulu parmak uçlarına sahip konforlu film, kullanıcıların görevleri ve prosedürleri gerçekleştirmesine yardımcı olur
- 100'den fazla kimyasal ve kemoterapi ilacına karşı test edilmiştir*

* Spesifik kemoterapi ilacı geçirgenlik süreleri ve tavsiyeler için ürün ambalajına bakınız veya Ansell Müşteri Hizmetlerine başvurunuz

Sektörler

- Sağlık Hizmetleri

Aşağıdakiler İçin Tavsiye Edilmektedir

- Tested against over 100 chemicals and chemotherapy drugs
- Bilekte ve kolda ekstra koruma
- Sustained, high-risk laboratory applications in healthcare settings
- Mortuary applications
- Protection from Type I latex allergy

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Eldiven Dış Yüzeyi	Dokulu parmaklar
Denetim Standartları	ISO 9001
Ürün Sertifikasyonu	Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks
Ambalaja Genel Bakış	Her dispenserde 100 eldiven Her kolide 10 dispenser Her kolide 1000 eldiven
Muhafaza Talimatları	Direkt güneş ışığından uzak tutun; Soğuk ve kuru ortamda saklayınız. Ozon veya tutuşma kaynaklarından uzak tutun.
Menşei Ülke	Tayland
Antistatik	Test edilmedi
Vulkanizasyon Kimyasal Hızlandırıcıları	• Çinko Dibutilditiyokarbamat (ZDBC) *Bu malzemelere yalnızca çok az sayıda kullanıcının duyarlı olması ve buna bağlı olarak iritant ve/veya alerjik temas reaksiyonları geliştirmesi olasıdır.*

FIZIKSEL ÖZELLIKLER

	Tipik Değerler		Test Metodu
Uzunluk (mm/inç)	300 / 11,8		ASTM D3767,EN 420
Delik İçermeme (Muayene seviyesi I)	1,5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Avuç İçi Kalınlığı (mm/mil)	0.13 / 5.1		ASTM D3767,EN 420
Parmak Kalınlığı (mm/mil)	0.14 / 5.5		ASTM D3767,EN 420
	YAŞLANDIRMADAN ÖNCE	YAŞLANDIRMADAN SONRA	
Azami Çekme Dayanımı (MPa)	N/A	N/A	ASTM D412 & D573
Kopma Noktasında Uzama (%)	≥500	≥400	ASTM D412
Kopma kuvveti (N)	≥6	≥6	

Performans Standartları ve Mevzuata Uygunluk

CE 0493 EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT EN ISO 374-5 VIRUS EN 421 ISO ISO 9001

Daha fazla bilgi için bizi www.ansell.com adresinde ziyaret ediniz veya aşağıdaki numaradan arayınız

Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asya Pasifik Bölgesi
Ansell Global Trading Center (Malezya) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Kuzey Amerika Bölgesi
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin Amerika ve Karayipler Bölgesi
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Rusya
Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Teknoloji

NO RUBBER LATEX

Ansell, ® ve ™ Ansell Limited veya bağlı ortaklıklarından birine ait ticari markalardır. ABD patentine sahiptir ve ABD ve ABD dışı patent başvuruları yapılmıştır: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tüm Hakları Saklıdır.

Bu doküman veya içerisinde Ansell adına ya da tarafından yapılmış açıklamalar içeren diğer beyanatlar, ürünün ticarete uygunluk garantisi olarak veya Ansell ürününün belirtilen işte kullanıma uygun olduğu şeklinde yorumlanmamalıdır. Ansell, son kullanıcının özel bir uygulama için yapacağı eldiven seçiminin doğruluğu veya uygunluğu konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Ansell