

Aletlerin kolay kullanımı için tasarlanmış sağlam koruma

- Mükemmel kimyasal ve mekanik özellikler, rahatlık ve el becerisi sunan yeni bir nitril bileşeninden yapılmıştır.
- Tek kullanımlık lateks veya PVC ürünlere göre üç kat daha fazla darbe direnci. Daha hafif ve serin olmakla birlikte daha güvenli ve dayanıklıdır; Paranıza değer
- %100 nitril: Parafin, silikon ve yumuşatıcı yoktur.
- Pudrasızdır. Pudralı eldivenlerde kullanılan mısır nişastalı gıda bulaşması riski yoktur.
- Parmak ucu rahatlığına sahiptir. Daha gelişmiş kavrama özelliğine sahiptir.
- Kıvrılmış bilekleri vardır. Bileği ayrıca korur ve güvenli kullanım sağlar.



Sektörler

- Yaşam Bilimleri
- Kimyasal
- Gıda İşleme

Aşağıdakiler için Tavsiye Edilmektedir

- Sıvı ve katı maddelerin transferi
- Numune alma ve işleme
- Gelen malların tutulması
- Bakım
- Tüm gıda işleme işleri, gıda teması olan uygulamalar

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Eldiven Dış Yüzeyi	Dokulu parmaklar
Denetim Standartları	ISO 9001
Ambalaja Genel Bakış	Her dispenserde 100 eldiven Her kolide 10 dispenser Her kolide 1000 eldiven
Muhafaza Talimatları	Direkt güneş ışığından uzak tutun; Soğuk ve kuru ortamda saklayınız. Ozon veya tutuşma kaynaklarından uzak tutun.
Menşei Ülke	Tayland
Ürün Segmentasyonu	Yüksek Risk
Antistatik	Evet EN1149
Vulkanizasyon Kimyasal Hızlandırıcıları	Çinko Dibutilditiyokarbamat (ZDBC) Bu malzemelere yalnızca çok az sayıda kullanıcının duyarlı olması ve buna bağlı olarak iritant ve/veya alerjik temas reaksiyonları geliştirmesi olasıdır.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

	Tipik Değerler	Test Metodu	
Uzunluk (mm/inç)	300 / 12	ASTM D3767,EN 420	
Delik İçermeme (Muayene seviyesi I)	1.5 AQL	ASTM D5151,EN 455-1	
Avuç İçi Kalınlığı (mm/mil)	0.11 / 4.3	ASTM D3767,EN 420	
Parmak Kalınlığı (mm/mil)	0.14 / 5.5	ASTM D3767,EN 420	
	YAŞLANDIRMADAN ÖNCE	YAŞLANDIRMADAN SONRA	
Azami Çekme Dayanımı (MPa)	≥ 14	≥ 14	ASTM D412 & D573
Kopma Noktasında Uzama (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Kopma kuvveti (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

SİPARİŞ BİLGİLERİ

Boy	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Ürün Kodu	92665080	92665090	92665100

Performans Standartları ve Mevzuata Uygunluk



Daha fazla bilgi için bizi www.ansell.com adresinde ziyaret ediniz veya aşağıdaki numaradan arayınız

Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asya Pasifik Bölgesi

Ansell Global Trading Center
(Malezya) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Kuzey Amerika Bölgesi

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin Amerika ve Karayipler Bölgesi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Rusya

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® ve ™ Ansell Limited veya bağlı ortaklıklarından birine ait ticari markalardır. ABD patentine sahiptir ve ABD ve ABD dışı patent başvuruları yapılmıştır: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tüm Hakları Saklıdır.

Bu doküman veya içerisinde Ansell adına ya da tarafından yapılmış açıklamalar içeren diğer beyanlar, ürünün ticarete uygunluk garantisini oluşturur veya Ansell ürününün belirtilen işte kullanıma uygun olduğunu şeklinde yorumlanmamalıdır. Ansell, son kullanıcının özel bir uygulama için yapacağı eldiven seçiminin doğruluğu veya uygunluğu konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

