


Güvenilir performans ve kimyasal sıçraması koruması

- Düşük el yorgunluğu için nitril formülasyon.
- Her iki elde de kullanılabilir.
- Kolay takma.
- Dokulu son kat; hafif ve dirençli.
- Delinmeye karşı iyi direnç.
- Esnekliği ve rahatlığıyla, el becerisinin mükemmel biçimde kullanılabilmesini sağlar.
- Kolay takma ve iyi yırtılma direnci sağlayan kıvrımlı manşet.



Sektörler

- Elektronik
- Gıda İşleme
- Endüstri
- Bina Temizliği / Sanitasyon
- Yaşam Bilimleri
- İmalat
- Geri Dönüştürme ve Atık Bertarafı

Aşağıdakiler için Tavsiye Edilmektedir

- Materyallerin harmanlanması, bileşik haline getirilmesi
- Gıda işleme ve gıda ile çalışma
- Aletlerin tutulması
- Boya/tutkal tabancalarının ve spreylerin tutulması
- Laboratuvar analizleri
- Bakım çalışmaları ve ekipman temizleme
- Kimyasallarla Çalışma

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Eldiven Dış Yüzeyi	Tamamen dokulu
Denetim Standartları	ISO 13485, ISO 9001
Ambalaja Genel Bakış	Her dispenserde 50 eldiven Her kolide 10 dispenser Her kolide 500 eldiven
Muhafaza Talimatları	Direkt güneş ışığından uzak tutun; Soğuk ve kuru ortamda saklayınız. Ozon veya tutuşma kaynaklarından uzak tutun.
Menşei Ülke	Malezya
Ürün Segmentasyonu	Yüksek Risk
Antistatik	Evet EN1149


FİZİKSEL ÖZELLİKLER

	Tipik Değerler	Test Metodu
Uzunluk (mm/inç)	355 / 14	ASTM D3767,EN 420
Delik İçermeme (Muayene seviyesi I)	1.5 AQL	ASTM D5151,EN 455-1
Avuç İçi Kalınlığı (mm/mil)	0.17 / 6.7	ASTM D3767,EN 420
Parmak Kalınlığı (mm/mil)	0.20 / 7.9	ASTM D3767,EN 420
YAŞLANDIRMADAN ÖNCE		
Azami Çekme Dayanımı (MPa)	≥14	ASTM D412 & D573
Kopma Noktasında Uzama (%)	≥ 500	ASTM D412
Kopma kuvveti (N)	≥ 6	EN 455-2
YAŞLANDIRMADAN SONRA		
Azami Çekme Dayanımı (MPa)	≥ 14	ASTM D412 & D573
Kopma Noktasında Uzama (%)	≥ 400	ASTM D412
Kopma kuvveti (N)	≥ 6	EN 455-2

SİPARİŞ BİLGİLERİ

Boy	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Ürün Kodu	93263070	93263080	93263090	93263100	93263110

Performans Standartları ve Mevzuata Uygunluk



Daha fazla bilgi için bizi www.ansell.com adresinde ziyaret ediniz veya aşağıdaki numaradan arayınız

Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asya Pasifik Bölgesi

Ansell Global Trading Center
(Malezya) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Kuzey Amerika Bölgesi

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin Amerika ve Karayipler Bölgesi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Rusya

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® ve ™ Ansell Limited veya bağlı ortaklıklarından birine ait ticari markalardır. ABD patentine sahiptir ve ABD ve ABD dışı patent başvuruları yapılmıştır. www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tüm Hakları Saklıdır.

Bu doküman veya içerisinde Ansell adına ya da tarafından yapılmış açıklamalar içeren diğer beyanlar, ürünün ticarete uygunluk garantisini oluşturur veya Ansell ürününün belirtilen işte kullanıma uygun olduğunu şeklinde yorumlanmamalıdır. Ansell, son kullanıcının özel bir uygulama için yapacağı eldiven seçiminin doğruluğu veya uygunluğu konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

