

Găng tay chống hóa chất bền bỉ với độ bám cao, lý tưởng cho ứng dụng ngoài trời

- **Tăng cường độ bám:** Lớp phủ ANSELL GRIP™ của găng tay chống hóa chất AlphaTec™ 58-530B giúp giảm lực cần thiết để xử lý các bộ phận ướt hoặc có dầu
- **Tăng cường sự thoải mái:** Lớp lót bên trong bằng acrylic màu đen giúp tăng sự thoải mái đồng thời thuận lợi cho các ứng dụng ngoài trời
- **Tăng cường khả năng phòng vệ:** Cấu trúc liên kết của găng tay AlphaTec™ này, với lớp phủ polymer không thấm vào lớp lót trong quá trình sản xuất, đảm bảo khả năng chống hóa chất đạt tiêu chuẩn EN 374 Loại A
- **Cải thiện độ bền:** Găng tay cũng đạt khả năng chống mài mòn EN cấp độ 3 và ANSI cấp độ 5
- **Bảo vệ chuyên dụng:** Ngoài khả năng chống hóa chất, găng tay còn sở hữu mức nhiệt tiếp xúc EN 407 cấp độ 1, phòng ch thương tích tại nơi làm việc
- **Tăng cường độ khéo léo:** Thiết kế nhẹ 7-gauge của găng tay PPE AlphaTec™ 58-530B giúp chúng khéo léo hơn, bảo vệ bàn tay khi thao tác



Các ngành công nghiệp

- Ngành công nghiệp ô tô
- Chế tạo kim loại
- Chế biến thực phẩm

Ứng dụng

- Hoạt động gia công kim loại và lắp ráp
- Sơn thân xe kèm kiểm tra bề mặt
- Quét chất bịt kín, sơn sửa
- Thay đổi công cụ và khuôn
- Xử lý các ứng dụng & công cụ làm sạch
- Lưu kho nguyên liệu thô
- Bốc dỡ hàng từ xe tải và phương tiện giao thông
- Chiết rót, trộn và nạp nguyên liệu thô
- Vận chuyển chất lỏng và chất rắn
- Chuyển chất lỏng và chất rắn giữa các bình, bể chứa và thiết bị xử lý
- Giám sát vận hành
- Xử lý hàng hóa gửi đi: lon, thùng, bao bì khối lượng lớn và thùng carton
- Mở van hoặc đường ống bơm xả lò đốt và máy nghiền quy trình sản xuất BTX
- Chế biến thực phẩm

Các tính năng chính

- **Công nghệ ANSELL GRIP™:** Cần ít lực hơn để cầm nắm các bộ phận ướt hoặc có dầu
- **Lớp lót acrylic màu đen:** Thoải mái và có màu lý tưởng để sử dụng ngoài trời
- **Cấu trúc liên kết:** Không xuyên qua lớp lót và tăng cường sự khéo léo

Công nghệ



Tiêu chuẩn đặc tính

ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



3122A

EN 407



XIXXXX

EN ISO 374-1:2016
Type A



AJKLOPT

EN ISO 374-5:2016



0493

Thông số kỹ thuật

THƯƠNG HIỆU KIỂU DẰNG	MÔ TẢ	ĐƯỜNG MAY	KÍCH THƯỚC	ĐỘ DÀI	MÀU SẮC	BAO BÌ
AlphaTec™ 58-530B	Liner Material: Acrylic Coating Material: Nitrile Featured Technology: ANSELL GRIP™	7	7, 8, 9, 10, 11	290 / 11.4	Xám	• 6 đôi/túi poly; 12 túi nylon/thùng

Khu vực Châu Âu, Trung Đông & Châu Phi

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Bỉ
Điện thoại: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Khu vực Bắc Mỹ

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, Hoa Kỳ
Điện thoại: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Khu vực Mỹ Latinh & Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro, Mexico
Điện thoại: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
Điện thoại: 1 800 363-8340
Fax: 1 888 267-3551

Ansell, ® và ™ là các nhãn hiệu thuộc sở hữu của Ansell Limited hoặc một trong các công ty liên kết của công ty này. Bằng sáng chế Hoa Kỳ và Bằng sáng chế Hoa Kỳ và không thuộc Hoa Kỳ đang chờ xử lý: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Đã đăng ký Bản quyền.

Tài liệu này cũng như bất kỳ tuyên bố nào khác được đưa ra ở đây bởi hoặc thay mặt cho Ansell đều không được hiểu là sẽ bảo đảm khả năng bán được hoặc rằng bất kỳ sản phẩm nào của Ansell đều phù hợp cho một mục đích cụ thể nào đó. Ansell không chịu trách nhiệm về sự phù hợp hoặc đúng đắn của sự lựa chọn găng tay của người dùng cuối cho một ứng dụng cụ thể.