

Sự kết hợp tuyệt vời giữa khả năng chống văng bắn hóa chất, sự thoải mái và độ bền

Sản phẩm hàng đầu thế giới: Găng tay TouchNTuff® 92-600 là loại găng tay dùng một lần hàng đầu thế giới về khả năng bảo vệ chống hóa chất bắn vào

Khả năng bảo vệ vượt trội: Được sản xuất với Công nghệ Chống Hóa chất Bắn vào TNT™, những chiếc găng tay này bảo vệ hiệu quả đôi tay khỏi tiếp xúc với hóa chất độc hại

Thoải mái nâng cao: Nitrile siêu mềm mang lại cảm giác thoải mái khi đeo trong thời gian dài

Độ bền vững chắc: Được chứng nhận EN388, đạt cấp độ 1 về khả năng chống mài mòn để ngăn ngừa rách và xé trong quá trình làm việc nặng

Ngăn ngừa khuyết tật bề mặt: Không chứa silicone, chúng ngăn ngừa sự chuyển giao chất gây ô nhiễm gây ra các khuyết tật trong sơn, lớp phủ và lớp hoàn thiện

Được chứng nhận an toàn: Chứng nhận Dermatest® đảm bảo những chiếc găng tay PPE này thân thiện với da



Các ngành công nghiệp

- Khoa học sự sống
- Chế biến thực phẩm
- Ngành công nghiệp ô tô
- Nông nghiệp
- Bảo dưỡng cơ sở hạ tầng
- Hóa chất

Khuyến nghị dành cho

- Vận chuyển chất lỏng và chất rắn
- Chế biến thịt, cá và thực phẩm
- Sản xuất công nghiệp
- Bảo trì
- Phân tích trong phòng thí nghiệm
- Xử lý hóa chất

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Vật liệu	Nitrile
Bề mặt ngoài găng tay	Trơn
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO 9001
Chứng nhận sản phẩm	Category III, EN 388:2016 1XXXX, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, EU Food Contact Approved, ISO 18889:2019, ISO 9001, UKCA, DOSH-SIRIM certified, Dermatest
Tổng quan về bao bì	100 găng tay một hộp 10 hộp một thùng 1000 găng tay một thùng
Hướng dẫn bảo quản	Tránh ánh nắng trực tiếp; Bảo quản trong điều kiện khô ráo. Tránh xa các nguồn ozone hoặc nguồn gây cháy.
Phân khúc sản phẩm	Mạnh mẽ
Chống tĩnh điện	Đúng EN1149


TÍNH CHẤT VẬT LÝ

	Giá trị điển hình		Phương pháp thử nghiệm
Chiều dài (mm/inches)	240 / 9.45		ASTM D3767,EN 420
Không thùng (Kiểm tra cấp độ I)	4.0 AQL (North & South America, except Brazil) / 1.5 AQL (Europe, Middle East, Africa, Asia, Pacific, Brazil)		ASTM D5151,EN 455-1
TRƯỚC KHI LÃO HÓA		SAU KHI LÃO HÓA	
Lực kéo đứt (%)	≥ 600	≥ 525	ASTM D412
Lực kéo đứt (N)	≥ 10	≥ 10	EN 455-2

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG

Kích thước	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Mã sản phẩm	92600060	92600070	92600080	92600090	92600100	92600110

Tiêu chuẩn Hiệu suất và Tuân thủ Quy định



Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web www.ansell.com của chúng tôi, Công nghệ hoặc gọi cho chúng tôi theo số

Khu vực Châu Âu, Trung Đông & Châu Phi
Ansell Healthcare Europe NV
Điện thoại: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01
Khu vực Châu Á Thái Bình Dương
Trung tâm giao dịch toàn cầu Ansell (Malaysia) Sdn Bhd
Điện thoại: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Khu vực Bắc Mỹ
Ansell Healthcare Products LLC
Điện thoại: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445
Khu vực Mỹ Latinh & Caribe
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Điện thoại: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia
Ansell Limited
Điện thoại: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578
Nga
Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16



Ansell, ® và ™ là các nhãn hiệu thuộc sở hữu của Ansell Limited hoặc một trong các công ty liên kết của công ty này. Bằng sáng chế Hoa Kỳ và Bằng sáng chế Hoa Kỳ và không thuộc Hoa Kỳ đang chờ xử lý: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Đã đăng ký Bản quyền.

Tài liệu này cũng như bất kỳ tuyên bố nào khác được đưa ra ở đây bởi hoặc thay mặt cho Ansell đều không được hiểu là sẽ bảo đảm khả năng bán được hoặc rằng bất kỳ sản phẩm nào của Ansell đều phù hợp cho một mục đích cụ thể nào đó. Ansell không chịu trách nhiệm về sự phù hợp hoặc đúng đắn của sự lựa chọn găng tay của người dùng cuối cho một ứng dụng cụ thể.

